

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** LIN

**Adres dostawcy:** Lin Polska Sp. z o.o., Opłotek 29, 01-940 Warszawa, PL

**Identyfikator modelu:** LI-PR60-101GR

## Ogólne parametry produktu:

| Parametr                                                                                                                                                                              | Wartość              |       | Parametr                                                                                                                                                                                              | Wartość    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Pojemność znamionowa <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                               | 6,0                  |       | Wymiary w cm                                                                                                                                                                                          | Wyso-kość  | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                      |       |                                                                                                                                                                                                       | Szero-kość | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                      |       |                                                                                                                                                                                                       | Głębo-kość | 45 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej <sup>a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                 | 44,1                 |       | Klasa efektywności energetycznej <sup>a)</sup>                                                                                                                                                        | A          |    |
| Współczynnik efektywności prania <sup>a)</sup>                                                                                                                                        | 1,031                |       | Efektywność płukania (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                             | 5,0        |    |
| Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. | 0,357                |       | Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o programu »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody. | 43         |    |
| Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                                     | Pojemność znamionowa | 32    | Ważona wilgotność resztkowa <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                         | -          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Połowa               | 29    |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta        | 21    |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Szybkość wirowania <sup>a)</sup> (obr./min.)                                                                                                                                          | Pojemność znamionowa | 1 200 | Klasa efektywności wirowania <sup>a)</sup>                                                                                                                                                            | C          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Połowa               | 1 200 |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta        | 1 200 |                                                                                                                                                                                                       |            |    |

|                                                                                                                                                                                           |                      |      |                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Czas trwania programu <sup>a)</sup> (h:min)                                                                                                                                               | Pojemność znamionowa | 3:18 | Rodzaj                                                                 | Wolnostojące |
|                                                                                                                                                                                           | Połowa               | 3:50 |                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                           | Jedna czwarta        | 3:30 |                                                                        |              |
| Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania <sup>a)</sup> (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)                                                                                           | 75                   |      | Klasa emisji hałasu akustycznego <sup>a)</sup> (faza wirowania)        | B            |
| Tryb wyłączenia (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                            | 0,50                 |      | Tryb czuwania (W) (w stosownych przypadkach)                           | -            |
| Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                            | 4,00                 |      | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach) | Nie dotyczy  |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący                                                                                                                 |                      |      |                                                                        |              |
| Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania                                                                                                          |                      |      | NIE                                                                    |              |
| Informacje dodatkowe:                                                                                                                                                                     |                      |      |                                                                        |              |
| Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <a href="http://www.lin-tcl.pl">www.lin-tcl.pl</a> |                      |      |                                                                        |              |

a) dla programu „eco 40-60”

|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer rejestracyjny EPREL:</b> 2674255<br><br>Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/05/2026. |  | <br><br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2674255">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2674255</a> |
| <b>Dostawca:</b> Lin Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Importer)                     |  | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.lin-tcl.pl">www.lin-tcl.pl</a>                                                                                                          |
| <b>Dział obsługi klientów:</b>                                                                     |  |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nazwa:</b> Lin Polska Sp. z o.o.                                                                |  | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.lin-tcl.pl">www.lin-tcl.pl</a>                                                                                                          |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:kontakt@lin-tcl.pl">kontakt@lin-tcl.pl</a>                          |  | <b>Telefon:</b> +48 883 183 375                                                                                                                                                        |
| <b>Adres:</b><br>Opłotek 29<br>01-940 Warszawa<br>Polska                                           |  |                                                                                                                                                                                        |