

**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

---

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KI90CE
Roczne zużycie energii (AEC <sub>hood</sub> )	56.9
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE <sub>hood</sub> )	24.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE <sub>hood</sub> )	93.9
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE <sub>hood</sub> )	80.3
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>min</sub> )	239
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>max</sub> )	578
Poziom hałasu przy min wydajności	40
Poziom hałasu przy max wydajności	63
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P <sub>o</sub> )	0.00
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P <sub>s</sub> )	0.00
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI <sub>hood</sub> )	62
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )	333
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )	348
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	134
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	4
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E <sub>middle</sub> )	413
Poziom mocy akustycznej (L <sub>wa</sub> )	63

25 września 2018