

## karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	EW6S226SPI, PNC914340223
Ładowność nominalna w kg	6
Klasa efektywności energetycznej	A+++
Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 220 cykli prania ze standardowymi programami prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu eksploatacji urządzenia.	137,0
Zużycie energii w kWh dla standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadunku	0,76
Zużycie energii w kWh dla standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy częściowym załadunku	0,54
Zużycie energii w kWh dla standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym załadunku	0,46
Zużycie energii w W dla trybu wyłączenia	0,30
Zużycie energii w W dla trybu czuwania	0,30
Roczne zużycie wody w litrach przy założeniu 220 cykli prania ze standardowymi programami prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C, z pełnym lub częściowym załadunkiem. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu eksploatacji urządzenia.	9999
Klasa efektywności wirowania od G (najmniejsza efektywność) do A (najwyższa efektywność)	B
Maksymalna prędkość wirowania w obr./min	1200
Wilgotność resztkowa w %	53
Informacje podane na tabliczce i karcie produktu odnoszą się do standardowych programów „Bawełniane 60°C” i „Bawełniane 40°C”; programy te nadają się do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii do tego typu prania.	-
Czas trwania standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadunku w minutach	215
Czas trwania standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy częściowym załadunku w minutach	185
Czas trwania standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym załadunku w minutach	175
Czas trwania trybu czuwania w minutach	5
Poziom emitowanego hałasu podczas prania w db(A)	54
Poziom emitowanego hałasu podczas wirowania w db(A)	77
Urządzenie do zabudowy T/N	nie