

Nazwa kategorii produktu:

Drzwi przesuwne do pergoli i carportów (stalowe, z wypełnieniem PC)

Przeznaczenie:

Do użytku zewnętrznego jako element zabudowy pergoli, carportów oraz konstrukcji ogrodowych

Opis i zastosowanie

Drzwi przesuwne wykonane ze stali z wypełnieniem z tworzywa PC stanowią funkcjonalny element zabudowy pergoli, carportów oraz innych konstrukcji ogrodowych.

Produkt umożliwia wydzielenie przestrzeni, zwiększenie prywatności oraz ochronę przed wiatrem i częściowo przed opadami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do naturalnego światła. System przesuwny pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie bez zajmowania dodatkowej przestrzeni użytkowej.

Drzwi przeznaczone są do stosowania w przydomowych strefach wypoczynkowych oraz użytkowych.

Główne cechy produktów

- Konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej trwałości
 - Wypełnienie z tworzywa PC zapewniające dostęp światła
 - System przesuwny oparty na prowadnicach umożliwiający płynne użytkowanie
 - Możliwość zamknięcia (w zależności od modelu – zamek w zestawie)
 - Odporność na warunki atmosferyczne
 - Kompatybilność z wybranymi modelami pergoli i carportów
 - Nowoczesny wygląd dopasowany do konstrukcji ogrodowych
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Montaż produktu powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilności konstrukcji i zagrożenia dla użytkowników.
- Podczas użytkowania należy zachować ostrożność w obrębie elementów przesuwnych – ryzyko przytrzaśnięcia dłoni lub palców.

- Nie należy opierać się o skrzydła drzwi ani wywierać nadmiernego nacisku na konstrukcję.
 - Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani jako element zabezpieczający mienie o wysokiej wartości.
 - W przypadku silnych wiatrów zaleca się zamknięcie drzwi lub ich zabezpieczenie.
 - Regularnie kontrolować stan prowadnic, elementów mocujących i zamka.
-

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż

- Montować wyłącznie na stabilnej i wypoziomowanej konstrukcji (np. pergoli lub carporcie).
- Upewnić się, że wszystkie elementy montażowe zostały prawidłowo zamocowane.
- Zaleca się montaż przez co najmniej dwie osoby.

2. Użytkowanie

- Drzwi należy przesuwąć płynnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie blokować toru przesuwu ani nie pozostawiać przeszkód w prowadnicach.
- W przypadku modeli z zamkiem – korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem.

3. Użytkowanie w warunkach zewnętrznych

- Produkt przeznaczony jest do całorocznego użytkowania na zewnątrz.
 - W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywne opady) zaleca się ograniczenie użytkowania.
 - Regularnie usuwać zabrudzenia i zanieczyszczenia z prowadnic.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących.
 - Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych narzędzi.
 - Regularnie sprawdzać i czyścić prowadnice, aby zapewnić płynność działania.
 - W razie potrzeby konserwować elementy ruchome zgodnie z zaleceniami producenta.
-

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu przed montażem.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i składowania.
- Elementy przechowywać w pozycji zabezpieczającej przed odkształceniem.