

Nazwa kategorii produktu:

Drzwi szklane przesuwne do pergoli i carportów (szkło hartowane w ramach)

Przeznaczenie:

Do użytku zewnętrznego jako element zabudowy pergoli, carportów oraz konstrukcji ogrodowych

Opis i zastosowanie

Drzwi szklane przesuwne stanowią nowoczesny i funkcjonalny element zabudowy pergoli oraz carportów, umożliwiając częściowe lub pełne zamknięcie przestrzeni przy zachowaniu dostępu do naturalnego światła.

Produkt zwiększa komfort użytkowania poprzez ochronę przed wiatrem, opadami i zanieczyszczeniami, jednocześnie zachowując estetykę i lekkość wizualną konstrukcji. System przesuwny pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie bez zajmowania dodatkowej przestrzeni.

Drzwi przeznaczone są do stosowania w przydomowych strefach wypoczynkowych oraz użytkowych.

Główne cechy produktów

- Tafle szkła hartowanego o podwyższonej odporności na uszkodzenia
 - Aluminiowe ramy zapewniające stabilność konstrukcji
 - System przesuwny umożliwiający płynne użytkowanie
 - Możliwość zamykania (w zależności od modelu)
 - Odporność na warunki atmosferyczne
 - Kompatybilność z wybranymi modelami pergoli i carportów
 - Nowoczesny wygląd i wysoka estetyka wykonania
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Montaż produktu powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta.
- Ze względu na zastosowanie szkła hartowanego należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu i montażu.

- Podczas użytkowania istnieje ryzyko przytrzaśnięcia dłoni lub palców w elementach przesuwnych.
 - Nie uderzać w tafle szkła ani nie narażać ich na punktowe obciążenia.
 - W przypadku uszkodzenia szkła należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.
 - Nie należy opierać się o skrzydła drzwi ani wywierać na nie nadmiernego nacisku.
 - Produkt nie jest przeznaczony jako element konstrukcyjny ani zabezpieczenie antywłamaniowe.
 - Regularnie kontrolować stan prowadnic, mocowań oraz elementów zamykających.
-

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż

- Montować wyłącznie na stabilnej i wypoziomowanej konstrukcji (np. pergoli lub carporcie).
- Upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamocowane.
- Zaleca się montaż przez co najmniej dwie osoby.
- Podczas montażu unikać naprężeń i punktowego nacisku na szkło.

2. Użytkowanie

- Drzwi należy przesuwąć płynnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie blokować toru przesuwu ani nie pozostawiać przeszkód w prowadnicach.
- Korzystać z mechanizmu zamykania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Użytkowanie w warunkach zewnętrznych

- Produkt przeznaczony jest do całorocznego użytkowania na zewnątrz.
 - W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych zaleca się zachowanie ostrożności podczas użytkowania.
 - Regularnie usuwać zabrudzenia z prowadnic i powierzchni szkła.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić szkło przy użyciu miękkiej ściereczki oraz środków do powierzchni szklanych.

- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.
 - Regularnie czyścić prowadnice i kontrolować ich stan.
 - W razie potrzeby konserwować elementy ruchome zgodnie z zaleceniami producenta.
-

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu przed montażem.
- Elementy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem szkła.
- Unikać naprężeń oraz przewracania elementów podczas składowania.