



KARTA PRODUKTU

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	113040009
Marka	TEKA
Model	NCW 97350
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	58
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	30.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia lux/Watt	31
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	77.2
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	310.2
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	581.7
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	698.4
Poziom hałas jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{WA}) dB	53.3
Poziom hałas jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{WA}) dB	67.8
Poziom hałas jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{WA}) dB	71.1
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	0.25
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	-
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEl_{hood})	52.9
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	384.7
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	472
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	167.6
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	4
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	122
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	109.7