Instrukcja obsługi

Przełącznik PoE

Model: Hi-F0420FBL-A

1. Zawartość opakowania

- **Przełącznik PoE 6-portowy** × 1
- **Zasilacz DC 52 V/1,38 A** × 1
- **Kabel zasilający** × 1
- **Szybka instrukcja instalacji** (z kartą gwarancyjną) × 1

---

2. Cechy produktu

1. **Transmisja danych i zasilania przez Ethernet (PoE)**
   - Obsługa standardu IEEE 802.3af/at
   - Zasilanie i przesył danych do kamer IP lub punktów dostępowych (AP) jednym kablem Cat5 (lub wyższego)
2. **Plug & Play**
   - Nie wymaga konfiguracji ani dodatkowego oprogramowania
   - Automatyczne wykrywanie i dostarczanie odpowiedniej mocy PoE
3. **Porty uplink**
   - 2 porty UPLINK 10/100 Mbps do połączenia z siecią główną (NVR, router, itp.)
4. **Tryb EXTEND (wydłużony zasięg)**
   - Porty PoE 1–4 wspierają tryb EXTEND
   - **OFF** – prędkość 100 Mbps; maks. zasięg 100 m
   - **ON** – prędkość 10 Mbps; maks. zasięg 250 m
5. **Kompaktowa, metalowa obudowa**
   - Trwała konstrukcja do montaży biurkowego lub na ścianie
   - Otwory montażowe w obudowie

---

3. Podłączenie urządzenia

Urządzenie działa w trybie **plug & play** (podłącz i używaj), nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Po podłączeniu zasilania i kabli Ethernet przełącznik jest gotowy do pracy.

3.1 Schemat połączeń

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda **DC 52 V** na tylnym panelu przełącznika.
2. Porty **1–4**: podłącz urządzenia PoE (kamery IP, punkty dostępowe).
3. Porty **5–6** (oznaczone jako UPLINK): podłącz do routera, rejestratora NVR lub innego urządzenia sieciowego.
4. (Opcjonalnie) Przełącz tryb EXTEND na portach 1–4, jeśli potrzebujesz wydłużyć zasięg do 250 m (prędkość 10 Mbps).

Wskazówka:
Zwróć uwagę na oznaczenia przy portach: ikona błyskawicy oznacza port PoE, ikona strzałki – port uplink.

---

4. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	1006B
Porty całkowite	6 × 10/100 Mbps
Porty PoE	4 (porty 1–4; obsługa trybu EXTEND)
Porty UPLINK	2 (porty 5–6; 10/100 Mbps)
Tryb standardowy (OFF)	100 Mbps; zasięg do 100 m
Tryb EXTEND (ON)	10 Mbps; zasięg do 250 m
Zasilanie	DC 52 V ⎓ 1,38 A (max. 72 W)
Standardy PoE	IEEE 802.3af/at
Temperatura pracy	0 °C – 40 °C

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań prosimy o kontakt z **Działem Obsługi Klienta**.