Instrukcja obsługi

Złącze solarne ALLPOWERS T do połączeń równoległych

Opis

Złącze solarne ALLPOWERS T pozwala na wygodne równoległe podłączenie do 3 paneli fotowoltaicznych. Zestaw składa się z rozgałęźnika 1x męski do 3x żeńskich (M/FFF) oraz 1x żeński do 3x męskich (F/MMM), dzięki czemu ułatwia rozbudowę instalacji solarnej. Złącza wykonano z trwałego materiału PPO, który wyróżnia się wysoką stabilnością, odpornością na podwyższoną temperaturę oraz właściwościami izolacyjnymi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Producent	ALLPOWERS
Typ produktu	złącze solarne typu T / rozgałęźnik równoległy
Zastosowanie	równoległe łączenie paneli fotowoltaicznych
Maksymalna liczba podłączanych paneli	3
Konfiguracja złączy	M/FFF oraz F/MMM
Materiał obudowy	PPO
Stopień ochrony	IP67
Uszczelnienie	podwójne pierścienie uszczelniające
Odporność	woda, pył, korozja i trudne warunki atmosferyczne

Producent

ALLPOWERS Industrial International Limited
Kaiyuan Avenue, Huangpu District, BD. 2 / 1-4
510000 Guangzhou
Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE

EUREPSTAR GmbH
Unterlettenweg 1A
85051 Ingolstadt, Freistaat Bayern,
Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de

Importer

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl