# Instrukcja obsługi

**Złącze solarne Allpowers typu Y**

## Opis

Złącze solarne Allpowers typu Y umożliwia równoległe połączenie dwóch paneli fotowoltaicznych w jednej instalacji. Zestaw składa się z rozgałęźników w konfiguracji 1 M/FF oraz 1 F/MM, przeznaczonych do połączenia przewodów dodatnich i ujemnych. Obudowa z materiału PPO, styki z posrebrzanej miedzi oraz uszczelnienie IP67 sprawiają, że złącza są przystosowane do pracy w instalacjach solarnych użytkowanych na zewnątrz.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Producent | Allpowers |
| Model | ABYTSC |
| Typ | złącze solarne typu Y |
| Zastosowanie | równoległe połączenie 2 paneli solarnych |
| Konfiguracja | 1 M/FF + 1 F/MM |
| Materiał obudowy | PPO |
| Materiał styków | posrebrzana miedź |
| Stopień ochrony uszczelnienia | IP67 |
| Zakres temperatur pracy | od -40°C do ok. 88°C |
| Długość całkowita | ok. 10,2 cm |
| Maksymalna szerokość | ok. 3,7 cm |
| Długość odgałęzienia | ok. 6 cm |

## Producent

ALLPOWERS Industrial International Limited
Kaiyuan Avenue, Huangpu District, BD. 2 / 1-4
510000 Guangzhou
Chiny

## Podmiot odpowiedzialny w UE

EUREPSTAR GmbH
Unterlettenweg 1A
85051 Ingolstadt, Freistaat Bayern,
Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de

## Importer

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl