



KARTA PRODUKTU

Wrzesień 2019

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40480330
Marka	TEKA
Model	CC 485
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	44.7
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	32.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia lux/Watt	87.3
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	77.8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	305
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	525
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	771
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{wA}) dB	50
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{wA}) dB	72
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{wA}) dB	78
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	0.74
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEL_{hood})	47.3
Współczynnik upływu czasu (f)	0.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	345
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	465
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	138.2
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	6
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	524
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	94.6