

Karta produktu

Marka lub znak towarowy : 

Model: BIVPG 090 / BIVPG 091, 8892683200

Producent / Adres: Arcelik A.S. Karaagac Caddesi No: 2-6 Sutluce 34445 Istanbul, Turkey.

Poziom mocy akustycznej w standardowych warunkach znamionowych: 53/61 dB(A);

Czynnik chłodniczy: R32;

GWP: 675.

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Czynnik chłodniczy z niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) przyczyniłby się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym współczynniku GWP gdyby dostał się do atmosfery. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy w postaci ciekłej o współczynniku GWP równym [675]. To znaczy, że jeśli 1 kg ciekłego czynnika chłodniczego dostało by się do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie był by [675] razy większy niż 1kg CO₂ przez okres 100 lat. Nigdy nie należy próbować samodzielnie ingerować w obieg czynnika chłodniczego ani samodzielnie demontować urządzenia, zawsze należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Tryb chłodzenia

SEER: 6,2

Klasa energetyczna: A++

Wydajność: 2,6 kW;

Zużycie energii 147 kWh na rok, w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Tryb grzania

Typ klimatu: Przeciętny / Średni

SCOP: 4,0

Klasa energetyczna: A+

Wydajność: 2,1 kW;

Zużycie energii 735 kWh na rok, w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Zdolność deklarowana do obliczenia SCOP w znamionowym stanie obliczeniowym odniesienia: 0,1 kW.

Zapasowa moc grzewcza przyjęta do obliczenia SCOP w referencyjnym stanie obliczeniowym: 2,3 kW.