

WYMIANA WKŁADU FILTRUJĄCEGO

1. Rozpakuj jeden wkład filtrujący marki GÖTZE & JENSEN z hermetycznie zamkniętego opakowania.
2. Do napelnionego dzbanka włóż rozpakowany wkład filtrujący i pozostaw go na około 10 minut w pełni zanurzony.



10 min

3. Wylej wodę z dzbanka, a następnie zamontuj lej do instalacji filtra.
4. Zamontuj wkład filtrujący w leju dzbanka.



5. Dwukrotnie przefiltruj wodę, każdorazowo wylewając ją do zlewu.

2x



6. Dzbanek z filtrem jest gotowy do użycia, a woda zdalna do picia.

ZALECANIA DLA UŻYTKOWNIKA

Proszę korzystać tylko ze świeżo przefiltrowanej wody wodociągowej. Po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji lub przechowywania wkładu bez wody powyżej tygodnia, należy przed przystąpieniem do eksploatacji zamoczyć wkład w wodzie na około 30 minut.

Wydajność wymiennego wkładu filtrującego wynosi do 200 litrów wody wodociągowej i może się zmienić w zależności od jakości wody. Po upływie okresu użytkowania należy wkład wymienić na nowy.

Producent ma prawo do udoskonalenia konstrukcji filtra bez oznaczenia tego w instrukcji obsługi.

EKOLOGICZNA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.