

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym(EU)nr 1060/2010

Nazwa dostawcy	MPM AGD S.A
Nazwa modelu	MPM-99-CJ-09/AA
Kategoria domowego modelu chłodniczego ¹⁾	1
Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (niskie zużycie) do G (wysokie zużycie)	A++
Zużycie energii w kWh/rocznie ²⁾	88
Pojemność chłodziarki netto	90
Objętość komory chłodziarki w zmiennej temperaturze netto	
Pojemność zamrażalnika netto	
Pojemność komory na wino netto	
Oznaczenie gwiazdkowe	
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażalnika	
Temperatura projektowa	
Temperatura projektowa w chłodzience	5°C
Temperatura projektowa w zamrażalniku	
Temperatura projektowa	
Temperatura projektowa komory na wino	
System bezszronowy	
Bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania	
„Zdolność zamrażania” w kg/24h	
Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna]. ³⁾	N,ST
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)Re1pW	41

¹⁾ (1) Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności (2) Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i urządzenia do przechowywania wina (3) Chłodziarko schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową (4) Chłodziarka z komorą jednogwiazdkową (5) Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową (6) Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową (7) Chłodziarko-zamrażarka (8) Zamrażarka szafowa (9) Zamrażarka skrzyniowa (10) Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze

²⁾ Na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje

³⁾ Urządzenia chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturze odpowiedniej dla danej klasy klimatycznej od X°C do °C: Rozszerzona umiarkowana SN Średnia temperatura otoczenia °C od +10 do +32; Umiarkowana N Średnia temperatura otoczenia °C od +16 do +32; Subtropikalna ST Średnia temperatura otoczenia °C od +16 do +38; Tropikalna T Średnia temperatura otoczenia °C od +16 do +43