




條文碼位置
Part NO: G52-XXXX



Package Contents

Check your system's requirements and the package contents:

1. Graphics card
2. Driver CD-ROM or Quick Guide (depends on the graphics card)

Before you start

Read the following information:

- 1. The warranty does not cover defects or malfunctions caused by running the processing software on a system that does not meet the minimum system requirements. Microsoft also knows as overclocking.
- 2. Running or installing the software BIOS without MSI authorization will void your warranty.

System requirements

Before installing the graphics card, make sure your system meets the following requirements:

- 1. One dual with x86 graphics slot
- 2. Power supply with at least a 400W connector equivalent to the output connectors of your power supply
- 3. Microsoft® Windows® or Linux operating system with the following version
- 4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Additional Tools

MSI provides the following tools. This can be used to do most of the installation. A screenshot with a list of the tools is provided as a reference.

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cord from the back of the computer.

2. Remove the side panel. Remove any expansion card that is in the graphics slot.

3. Remove the graphics card from the box and

4. Position the graphics card directly over the empty PCI slot and press it down until the card is fully seated. Gently but firmly press the other end of the card to fully seat it into the slot (a click). Secure the bracket of the graphics card to the case with your screws.

5. Connect any additional PCI-E/PCI power to the power connector.

6. Connect your computer case back up and plug in the power cable. Connect the output of your power supply to the power connector of the graphics card.

Software Installation

1. Run your computer and let it boot into your operating system.

2. Insert the driver CD-ROM to go to the MSI website or the graphics card you have to the webpage of the graphics card you have to download the driver.

3. Click "Support" to see an overview of the Drivers and Utilities for your specific product.

4. Click "Download" to go to the download page from MSI and AMD official website

5. Click "Download" to go to the GPU download page from NVIDIA Card: Please download the software and the driver from the GPU download page.

6. Please Microsoft® Windows® (to later) select the download of the graphics card driver.

7. Please run the MSI Card software first and then download the MySight Light Driver software.

8. After the software is installed, follow the steps to install the driver, then follow the steps to

Lieferumfang

• 1x 15" TFT-Color-Display (außen hinter Glas, innen
mit Schutzfolie aus Hartplastik beschützt)
• 1x Gehäuse (Produktabholung)

Vorrichtungsmaßnahmen für die Nutzung

Die Gewährleistung besteht nicht bei Fehler oder Beschädigung durch:
• unrichtigen Einsatz des Produktes
• Prozessoren und/oder Arbeitsphasen außerhalb
des Herstellerschutzes
• unregelmäßigen, aufreißenden
• übermäßigen mechanischen Belastungen
• unrichtigen Anschluss des BIOS der
Grafikkarte ohne MS3-Anleitung verfallt ihr
Gewährleistungsanspruch

Systemanforderungen

• PC Express kompatibel Mainboard mit
• 64-Bit-Intel Core i7-4770K oder
• äquivalentem Prozessor (64-Bit-Intel
• Standard) Platz
• 8 GB RAM (mindestens einen Display
• Eingangs, der den Ausgängen der Grafikkarte
• entspricht)
• 120 GB oder mehr freier Speicherplatz
• (abhängig vom Produkt)
• 1000 MHz oder höherer Takt
• 1000 MHz oder höherer Takt

Hinweise/Verweise

• Kreuztafel-Schraubendreher: Dieser wird für den
Einbau der Grafikkarte in den Schraubendreher
mit magnetischer Spitze benutzt. Einbau von
anderen Schraubendrehern ist nicht zulässig.

Gehäuse-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie die
Stromversorgung des Gehäuses.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
3. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
4. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.
10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.

2. Positionieren Sie die Grafikkarte über dem PCI-Steckplatz und drücken Sie sie leicht fest. Die Grafikkarte in den Slot hinein. Bitte drücken Sie die Grafikkarte fest in den Slot (ein Klick). 3. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 4. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.3. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 4. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.4. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.6. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.7. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.8. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.9. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses. 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.10. Entfernen Sie die Abdeckung des Gehäuses.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Instalarea pachetului

Amplasarea pachetului de alimentare (pentru a evita ca elementul sa aiba defect)

Verificati pozitia pachetului de alimentare inainte de a-l monta.

Manevrați utilitatea sau Ghidul rapid (in functie de model).

Verificati pozitia pentru utilizare

Asigurați-vă ca scopul de alimentare sa functioneze corect. Verificati pozitia pachetului de alimentare inainte de a-l insera și pentru a-l insera în memoria în afara funcționării normale.

Asigurați-vă că este conectat corect la sistemul de alimentare. Alinați-l sau deconectați de BIOS al plăcii grafice pentru a-l insera în noua poziție.

Verificati cablurile

Verificati ca toate cablurile conectate la PCI Express, care au slot de alimentare, sunt conectate corect.

Un placă de card sau un component de intrare sau ieșire care este conectat la PCI Express trebuie să aibă un cablu de alimentare conectat la PCI Express.

Sistem de operare Microsoft® Windows® sau Linux

Verificati dacă sistemul de operare este instalat corect.

Modelul 1.50 este disponibil pe hard disk.

Instalati utilitățile

Verificati dacă toate utilitățile care se poate utiliza pentru a efectua o funcție mai mare parte a utilizării, sunt instalate și se pot merge funcționalitate foarte bine instalate.

Instalati dispozitivul

Verificati dacă dispozitivul este conectat la alimentare.

Apoi deschideți carcasa calculatorului independent pentru a verifica dacă dispozitivul este conectat la sistemul de alimentare pentru a preveni o cauză care poate provoca interferența și a fi conectat la sistemul de alimentare.

* Dacă trebuie să conectați plăcuța grafică, asigurați-vă că așezati placa grafică în poziția corectă în slotul plăcuței grafice.

Verificați apoi deconectați apoi conexiunea de alimentare PCI de placa de bază.

Verificați dacă dispozitivul este conectat la PCI Express și dacă dispozitivul este conectat la PCI Express.

Instalati pachetul de alimentare

Amplasarea pachetului de alimentare (pentru a evita ca elementul sa aiba defect)

Verificati pozitia pachetului de alimentare inainte de a-l monta.

Manevrați utilitatea sau Ghidul rapid (in functie de model).

Verificati pozitia pentru utilizare

Asigurați-vă ca scopul de alimentare sa functioneze corect. Verificati pozitia pachetului de alimentare inainte de a-l insera și pentru a-l insera în memoria în afara funcționării normale.

Asigurați-vă că este conectat corect la sistemul de alimentare. Alinați-l sau deconectați de BIOS al plăcii grafice pentru a-l insera în noua poziție.

Verificati cablurile

Verificati ca toate cablurile conectate la PCI Express, care au slot de alimentare, sunt conectate corect.

Un placă de card sau un component de intrare sau ieșire care este conectat la PCI Express trebuie să aibă un cablu de alimentare conectat la PCI Express.

Sistem de operare Microsoft® Windows® sau Linux

Verificati dacă sistemul de operare este instalat corect.

Modelul 1.50 este disponibil pe hard disk.

Instalati utilitățile

Verificati dacă toate utilitățile care se poate utiliza pentru a efectua o funcție mai mare parte a utilizării, sunt instalate și se pot merge funcționalitate foarte bine instalate.

Instalati dispozitivul

Verificati dacă dispozitivul este conectat la alimentare.

Apoi deschideți carcasa calculatorului independent pentru a verifica dacă dispozitivul este conectat la sistemul de alimentare pentru a preveni o cauză care poate provoca interferența și a fi conectat la sistemul de alimentare.

* Dacă trebuie să conectați plăcuța grafică, asigurați-vă că așezati placa grafică în poziția corectă în slotul plăcuței grafice.

Verificați apoi deconectați apoi conexiunea de alimentare PCI de placa de bază.

Verificați dacă dispozitivul este conectat la PCI Express și dacă dispozitivul este conectat la PCI Express.

[illegible][illegible][illegible]

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility.
For more information please visit:
<http://www.msi.com/page/afterburner>



The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

- Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.
- For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-cards

