

Brand Candy

Product name / Commercial code AQUA 104LE/2-S

Pojemność znamionowa (kg) - (2010/30/EC) 4

Klasa efektywności energetycznej, w skali od A (najlepsza efektywność) do G A+

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - (2010/30/EC) 141

Zużycie energii przy programie standardowym 60°C i pełnym załadunku (kW) - (2010/30/EC) 0,77

Zużycie energii przy programie standardowym 60°C i częściowym załadunku (kW) - (2010/30/EC) 0,55

Zużycie prądu przy programie standardowym 40°C i częściowym załadunku - (2010/30/EC) 0,42

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania

Roczne zużycie wody (l/rok) - (2010/30/EC) 6400

Klasa efektywności wirowania C

Maksymalna prędkość wirowania (obr./min.) - (2010/30/EC) 1000

Wilgotność resztkowa w % po odwirowaniu z maks. prędkością - (2010/30/EC) 62

Czas standardowego prania tkanin bawełnianych 60°C (pełny załadunek) (min) - (2010/30/EC) 180

Czas standardowego prania tkanin bawełnianych 60°C (częściowy załadunek) (min) - (2010/30/EC) 110

Czas standardowego prania tkanin bawełnianych 40°C (częściowy załadunek) (min) - (2010/30/EC) 120

Czas trwania trybu czuwania (2010/30/EC) 99

Poziom hałasu podczas prania, klasyfikacja EN 60704-4 56

Poziom hałasu podczas wirowania, klasyfikacja EN 60704-3 78

Urządzenie do zabudowy/wolnostojące Wolnostojąca

1) Zużycie w kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 2. Zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym i częściowym załadunku oraz w przypadku standardowego prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym załadunku. Standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60°C i standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C stanowią programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie; są one odpowiednie do prania tkanin normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej efektywnymi programami pod

względem łącznego zużycia energii i wody. 3. zużycie wody w litrach na rok na podstawie 220 cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 4. maksymalna prędkość wirowania w przypadku standardowych cykli prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadunku lub w 40°C przy częściowym załadunku w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. 5. wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadunku lub w 40°C przy częściowym załadunku w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. 6. poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadunku, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.