

Deutsch

Übersicht

1. Linke Taste

11. Optischer Sensor

12. Rechte Taste

12. Aufdestation

3. Scrollrad

13. PTFE Skates

4. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite)

14. Dongle (Nur zur Ladung bei eingeschalteter CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite)

15. Pogo Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

6. Anti-Rutsch-Griff mit Diamanmuster

16. Dongle-Anschluss (Nur bei Verwendung eines eingesteckten MSI-Dongles)

7. Drachen RGB LED Licht

17. Micro USB

8. Tragbares FiXionFree Kabel

18. Micro USB

9. DPI-Schalter

18. Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät

10. Ein-/Ausschalter

Einstellung der LED-Anzeigen

Verwenden Sie die folgenden Kombinationstasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde.

- DPI-Schalter + Rechte Taste = Anpassen Sie der LED-Helligkeitsstufen
- DPI-Schalter + Scrollrad = Wählen Sie einen LED-Beleuchtungseffekt
- DPI-Schalter + Seitentaste 1 = Anpassen der Lichteffekgeschwindigkeit
- DPI-Schalter + Seitentaste 2 = Wählen Sie eine LED-Farbe

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

5-stufige DPI-Voreinstellungen

Die höhere DPI wird den Monitoren mit höherer Auflösung empfohlen. Drücken Sie wiederholt den DPI-Schalter unter der Maus, bis die gewünschte Auswahl getroffen ist.

LED-Farbe	DPI
Blau	400
Lila	800
Rot	1600 (Standard)
Gelb	3200
Grün	6400

※ Maximale DPI: 20000 (von software)

Anzeige der Batteriekapazität

Lesen Sie die Farbe der Dragon RGB-LED-Anzeige ab, um die Batteriekapazität der Maus zu erfahren.

Batteriekapazität	LED-Farbe
90% - 100%	Statisch grün
70% - 90%	Atmend Grün
50% - 70%	Atmend gelb
30% - 50%	Atmend orange
10% - 30%	Atmend rot
0% - 10%	Blinkt rot

※ Batterieprozentanz (%) kann auch im Dragon Center / MSI Center gefunden werden

※ Nennspannung / Strom : 5 V = 300 mA ; Maximale Betriebstemperatur : 40 °C

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Français

Vue d'ensemble

1. Bouton gauche

11. Capteur optique

2. Bouton droit

12. Port de charge

3. Molette

13. Accélérateurs des patins en téflon

4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante)

14. Dongle (Utilisé lorsque la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS est activé)

5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente)

15. Broche Pogo (Utilisée lors de la charge de la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

6. Grip antidérapant à motif losange

16. Port pour dongle (Utilisé lorsque le dongle MSI est inséré)

7. Logo Dragon MSI avec rétroéclairage LED RGB

17. Port Micro USB

8. Câble FiXionFree amovible

18. Bande antidérapante du chargeur

9. Bouton DPI

10. Bouton Activer/Désactiver

Réglage du rétroéclairage LED

Utilisez les combinaisons de touches suivantes de manière répétée jusqu'à ce que la sélection appropriée soit effectuée.

- Bouton DPI + Bouton droit = régler les niveaux de la luminosité LED
- Bouton DPI + Molette = sélectionner un effet d'éclairage LED
- Bouton DPI + Bouton latéral 1 = régler la vitesse de l'effet d'éclairage
- Bouton DPI + Bouton latéral 2 = sélectionner une couleur de LED

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Préréglages DPI à 5 niveaux

Le DPI le plus élevé est recommandé pour une utilisation avec des écrans à résolution plus élevée. Appuyez plusieurs fois sur le commutateur DPI situé sous la souris jusqu'à atteindre le taux de DPI souhaité.

Couleur LED	DPI
Bleu	400
Violet	800
Rouge	1600 (par défaut)
Jaune	3200
Vert	6400

※ DPI maximum : 20000 (par logiciel)

Indicateur du niveau de charge de la batterie

La couleur de l'Indicateur LED RGB Dragon vous indique le niveau de charge de la batterie de la souris.

Niveau de charge de la batterie	Couleur LED
90% - 100%	Vert statique
70% - 90%	Vert respiration
50% - 70%	Jaune respiration
30% - 50%	Orange respiration
10% - 30%	Rouge respiration
0% - 10%	Rouge clignotant

※ Le pourcentage de batterie (%) peut également être trouvé dans Dragon Center/MSI Center

※ Tension nominale/Courant nominal : 5 V = 300 mA ; Température maximale de fonctionnement : 40 °C

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Русский

Обзор

1. Левая кнопка

11. Оптический сенсор

2. Правая кнопка

12. Порт зарядки

3. Колесо прокрутки для мыши

13. Тедфоновые наклейки для мыши

4. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)

14. Приемник (только для использования мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)

15. Погоны (только для зарядки мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

6. Нескользящий захват с ромбовидным рисунком

16. Порт для подключения приемника (только для подключения приемника от MSI)

7. Подставка логотипа

17. Разъем Micro-USB

8. Портативный кабель FiXionFree

18. Нескользящая полоска для зарядного устройства

9. Переключатель DPI

10. Переключатель вкл./выкл.

Регулировка светодiodной подсветки

Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки.

- переключатель DPI + правая кнопка = яркость
- переключатель DPI + моlette = режим
- переключатель DPI + боковая кнопка 1 = скорость
- переключатель DPI + боковая кнопка 2 = цвет

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Предустановка значения DPI (доступно 5 уровней)

Рекомендуется выбрать более высокое значение DPI для мониторов с более высоким разрешением. Для переключения между разными значениями нажмите на переключатель DPI, расположенный под мышью.

Цвет подсветки	Значение DPI
Синий	400
Фиолетовый	800
Красный	1600 (по умолчанию)
Желтый	3200
Зеленый	6400

※ Максимальное значение DPI: 20000 (установлено с помощью программного обеспечения)

Индикатор зарядки батареи

Подсветка логотипа показывает заряд батареи мыши.

Заряд батареи	Цвет подсветки
90% - 100%	Светится зеленым
70% - 90%	Медленно мигает зеленым
50% - 70%	Медленно мигает желтым
30% - 50%	Медленно мигает оранжевым
10% - 30%	Медленно мигает красным
0% - 10%	Мигает красным

※ Заряд батареи в процентах (%) также отображается в приложении Dragon Center / MSI Center

※ Значение потребления: 5B = 300mA; Максимальная температура при эксплуатации: 40 °C

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI

Español

Descripción general

1. Botón izquierdo

11. Sensor óptico

2. Botón derecho

12. Puerto de carga

3. Rueda de desplazamiento

13. Páines PTFE

4. Botón lateral 1 (Configuración por defecto: Siguiente Página)

14. Llave (se usa cuando CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS está activo)

5. Botón lateral 2 (Configuración por defecto: Página anterior)

15. Contacto Pogo (se usa cuando CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS se está recargando)

6. Agarre antideslizante con patrón de diamantes

16. Puerto para llave (se utiliza cuando se inserta la llave MSI)

7. Luz LED RGB Dragon

17. Micro-USB

8. Cable FiXionFree portátil

18. Micro-USB

9. Comutador PPP

10. Activar/Desactivar

Ajuste de indicadores LED

Utilice los siguientes botones en combinación repetidamente hasta que se realice la selección preferida.

- Comutador PPP + Botón derecho = Ajustar los niveles de brillo del LED
- Comutador PPP + Rueda de desplazamiento = Seleccionar un efecto de iluminación LED
- Comutador PPP + Botón lateral 1 = Ajustar la velocidad del efecto de iluminación
- Comutador PPP + Botón lateral 2 = Seleccionar un color de LED

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Ajustes preestablecidos de PPP de 5 niveles

Se recomiendan los valores de PPP más altos para los monitores con mayor resolución. Presione repetidamente el conmutador PPP ubicado debajo del ratón hasta que se realice la selección preferida.

Color del LED	PPP
Azul	400
Púrpura	800
Roj	1600 (valor predeterminado)
Amarillo	3200
Verde	6400

※ Valor de PPP máximo: 20000 (por soft ware)

Indicador de capacidad de la batería

Lea el color del indicador LED Dragon RGB para conocer la capacidad de la batería del ratón.

Capacidad de la batería	Color del LED
90% - 100%	Verde fijo
70% - 90%	Respiración en verde
50% - 70%	Respiración en amarillo
30% - 50%	Respiración en naranja
10% - 30%	Respiración en rojo
0% - 10%	Rojo intermitente

※ El porcentaje de batería (%) también se puede encontrar en Dragon Center/MSI Center

※ Voltaje y corriente nominal: 5V = 300 mA; Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI

Italiano

Panoramica

1. Tasto Sinistra

10. Accensione/peginmento

2. Tasto Destra

11. Sensore ottico

3. Rotella di scorrimento

12. Porta di carica

4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)

13. Cuscinetti in PTFE

5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)

14. Dongle (usato con CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS attivo)

6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante

15. Pogo Pin (usato con CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS in carica)

7. LED RGB a forma di dracolo

16. Porta dongle (usata con dongle MSI inserito)

8. Cavo FiXionFree portatile

17. Micro USB

9. DPI switch

18. Striscia antiscivolo del caricatore

Regolazione dei LED

Utilizzare ripetutamente i seguenti tasti in combinazione finché non viene effettuata la selezione preferita.

- DPI switch + Tasto destro = regolare i livelli di luminosità del LED
- DPI switch + Rotella di scorrimento = selezionare un effetto di illuminazione LED
- DPI switch + Tasto laterale 1 = regolare la velocità dell'effetto luminoso
- DPI switch + Tasto laterale 2 = selezionare un colore del LED

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Preimpostazioni DPI a 5 livelli

Il DPI più alto è consigliato per i monitor con una risoluzione più alta. Premere ripetutamente il DPI switch situato sotto il mouse finché non viene effettuata la selezione preferita.

Colore LED	DPI
Blu (Blu)	400
Viola	800
Rosso	1600 (predefinito)
Giallo	3200
Verde	6400

※ DPI massimo: 20000 (in base al software)

Indicatore capacità batteria

Leggi il colore del LED Dragon RGB per conoscere la capacità della batteria del mouse.

Capacità della batteria	Colore LED
90% - 100%	Verde fisso
70% - 90%	Verde intermittente
50% - 70%	Giallo intermittente
30% - 50%	Arancione intermittente
10% - 30%	Rosso intermittente
0% - 10%	Rosso lampeggiante

※ La percentuale della batteria (%) può essere trovata anche in Dragon Center / MSI Center

※ Tensione/corrente nominale: 5 V = 300 mA; temperatura operativa massima: 40°C

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI

Türkçe

Genel Bakış

1. Sol Düğme

11. Optik Sensör

2. Sağ Düğme

12. Sarj Bağlantı Noktası

3. Kaydırma Tekerliği

13. PTFE Mouse Patenleri

4. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonrakı Sayfa)

14. Donanım Kiliti (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS etkin olduğunda kullanılır)

5. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)

15. Pogo Pin (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS sarj olukken kullanılır)

6. Elmas Desenli Kaymaz Tutucu

16. Donanım Kiliti Yuvası (MSI Donanım Kiliti takılıken kullanılır)

7. Dragon RGB LED Işık

17. Micro USB

8. Tasınabilir FiXionFree Kablo

18. Sarj Aleti Kaymaz Kays

9. DPI Anahtarı

10. Açma/Kapama Düğmesi

LED Göstergeleri ayarları

İhtilen seçimi yapılına kadar aşağıdaki düğmeleri tekrarlı kombinasyonda kullanın.

- DPI Anahtarı + Sağ Düğme = LED parlaklık seviyeleri ayarlayan
- DPI Anahtarı + Kaydırma Tekerliği = Bir LED Aydınlatma Etkeli seçin
- DPI Anahtarı + Yan Düğme 1 = Aydınlatma Etkeli Hızın ayarlayan
- DPI Anahtarı + Yan Düğme 2 = Bir LED Rengi seçin

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

5 seviyeli DPI Ön Ayarları

Daha yüksek DPI daha yüksek çözünürlüğe sahip monitörler için tavsiye edilir. Mouse'un altından bulunan DPI anahtarına terah edilmeyi seçimi yapılına kadar tekrar tekrar basın.

LED rengi	DPI
Mavi	400
Mor	800
Kırmızı	1600 (varsayılan)
Sarı	3200
Yeşil	6400

※ Maksimum DPI: 20000 (yazılım ile)

Pil Kapasitesi Göstergesi

Mouse pil kapasitesini öğrenmek için Dragon LED göstergesinin rengine bakın.

Pil kapasitesi	LED rengi
90% - 100%	Sabit Yeşil
70% - 90%	Nefes Yeşil
50% - 70%	Nefes Sarı
30% - 50%	Nefes Turuncu
10% - 30%	Nefes Kırmızı
0% - 10%	Yanıp Sönen Kırmızı

※ Pil Yüzdesi (%) ayrıca Dragon Center / MSI Center'dan görülebilir

※ Anna Gerilimi / Akımı : 5V = 300mA ; Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 40 °C

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin

Polski

Przeгляд

1. Lewy przycisk

11. Czujnik optyczny

2. Prawy przycisk

12. Gniazdo ładowania

3. Kółko przewijania

13. Ślizgacze PTFE

4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona)

14. Moduł (używany w celu uaktywnienia myszy CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona)

15. Złącze sprężynowe (używane, gdy mysz CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS jest ładowana)

6. Antypoślizgowy uchwyt w romby

16. Gniazdo modułu (służy do włożenia modułu MSI)

7. Logo smoka z podświetleniem LED RGB

17. Micro USB

8. Przenośny kabel FiXionFree

18. Antypoślizgowy pasek ładowarki

9. Przełącznik DPI

10. Wyłącznik

Dostosowywanie wskaźników LED

Należy kilka razy użyć poniższych kombinacji przycisków w celu wybrania preferowanego ustawienia.

- Przełącznik DPI + prawy przycisk = regulacja poziomu jasności podświetlenia LED
- Przełącznik DPI + kółko przewijania = wybór efektu podświetlenia LED
- Przełącznik DPI + boczny przycisk 1 = regulacja szybkości efektu podświetlenia
- Przełącznik DPI + boczny przycisk 2 = wybór koloru podświetlenia LED

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

5 poziomów ustawionych poziomów DPI

Wyższe ustawienie DPI jest zalecane w przypadku monitorów o wyższej rozdzielczości. Naciśnij kilka razy znajdujący się pod myszą przełącznik DPI, aż do wybrania preferowanego ustawienia.

Kolor LED	DPI
Azul	400
Fioletowy	800
Czerwony	1600 (domyślna)
Żółty	3200
Zielony	6400

※ Maks. DPI: 20000 (za pomocą oprogramowania)

Wskaźniki poziomu naładowania baterii

Na podstawie koloru wskaźnika LED myszy Dragon RGB można określić poziom naładowania jej baterii.

Poziom naładowania baterii	LED ę
90% - 100%	Stale zielone
70% - 90%	Odcychające zielone
50% - 70%	Odcychające żółte
30% - 50%	Odcychające pomarańczowe
10% - 30%	Odcychające czerwone
0% - 10%	Migające czerwone

※ Poziom naładowania baterii w procentach (%) można także sprawdzić w Dragon Center/ MSI Center

※ Napięcie/zadane znamionowe: 5V = 300 mA ; Maks. temperatura robocza: 40 °C

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI

Português

Visão geral

1. Botão esquerdo

11. Sensor ótico

2. Botão direito

12. Porta de carregamento

3. Roda de deslocação

13. Pés de PTFE

4. Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte)

14. Adaptador (Utilizado quando o CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS está ativo)

5. Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior)

15. Pino Pogo (Utilizado para recarregar o CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

6. Secção antiderrapante com padrão em diamante

16. Porta de adaptador (Utilizada para inserir o adaptador MSI)

7. Dragão com luz RGB LED

17. Micro USB

8. Cabo FiXionFree portátil

18. Faixa antiderrapante do carregador

9. Interruptor de DPI

10. Ligar/Desligar

Ajustes dos indicadores LED

Utilize as seguintes combinações de botões repetidamente até selecionar a sua preferência.

- Interruptor de PPP + Botão direito = ajustar os níveis de brilho do LED
- Interruptor de PPP + Roda de deslocamento = selecionar um efeito de iluminação LED
- Interruptor de PPP + Botão lateral 1 = ajustar a velocidade do efeito de iluminação
- Interruptor de PPP + Botão lateral 2 = selecionar uma cor do LED

※ Para obter mais informações, visite o site da MSI.

5 níveis de predefinições de PPP

O nível de PPP mais elevado é recomendado para monitores com maior resolução. Pressione repetidamente o interruptor de PPP localizado debaixo do rato até selecionar a sua preferência.

Cor do LED	PPP
Azul	400
Roxo	800
Vermelho	1600 (predefinição)
Amarilo	3200
Verde	6400

※ Máximo de PPP: 20000 (através de software)

Indicador de capacidade da bateria

Verifique a cor do indicador LED RGB Dragon para saber a capacidade da bateria do rato

Capacidade da bateria	Cor do LED
90% - 100%	Verde estático
70% - 90%	Verde intermitente lento
50% - 70%	Amarelo intermitente lento
30% - 50%	Laranja intermitente lento
10% - 30%	Vermelho intermitente lento
0% - 10%	Vermelho intermitente

※ A percentagem da bateria (%) pode também ser encontrada no Dragon Center / MSI Center

※ Tensão/corrente nominal: 5V = 300mA ; Temperatura máxima em funcionamento: 40 °C

※ Para obter mais informações, visite o website oficial da MSI.

Nederlands

Overzicht

1. Knop Links

12. Laadpoort

2. Knop Rechts

13. PTFE-skates

3. Scrollwiel

14. Dongle (gebruikt wanneer CLUTCH GM41 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS actief is)

4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)

15. Pogo-pin (gebruikt wanneer CLUTCH GM41 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS wordt opgeladen)

5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)

16. Dongle-poort (gebruikt wanneer MSI-dongle wordt geplaatst)

6. Antislipgreep met diamantpatroon

17. Micro USB

7. Dragon RGB LED-lampje

18. Antislipstrook lader

8. Draagbare FiXionFree-kabel

9. DPI-schakelaar

10. Aan/Uit schakelen

11. Optische sensor

Afstellingen LED-indicatoren

Gebruik de volgende knoppen in combinatie herhaaldelijk tot de gewenste selectie wordt gemaakt.

- DPI-schakelaar + knop rechts = pas de LED-helderheidsstapen
- DPI-schakelaar + scrollwiel = selecteer een LED-verlichtingseffect
- DPI-schakelaar + zijknop 1 = pas de snelheid van het verlichtingseffect aan
- DPI-schakelaar + zijknop 2 = selecteer een LED-kleur

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

DPI-voorinstellingen met 5 niveaus

De hogere DPI wordt aanbevolen voor monitors met hogere resolutie. Druk herhaaldelijk op de DPI-schakelaar onder de muis tot de gewenste selectie is gemaakt.

LED-kleur	DPI
Blaauw	400
Paars	800
Rood	1600 (standaard)
Geel	3200
Groen	6400

※ Maximum DPI: 20000 (door software)

Indicator van batterijcapaciteit

Lees de kleur van de Dragon RGB LED-indicator voor informatie over de batterijcapaciteit van de muis.

Batterijcapaciteit	LED-kleur
90% - 100%	Constant groen
70% - 90%	Ademend groen
50% - 70%	Ademend geel
30% - 50%	Ademend oranje
10% - 30%	Ademend rood
0% - 10%	Knipperend rood

※ Batteriepercentage (%) kan men tevens vinden in Dragon Center / MSI Center

※ Nominale spanning / stroom : 5 V = 300 mA ; Maximum bedrijfstemperatuur : 40 °C

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI

Norsk

Oversikt

1. Venstre knapp

11. Optisk sensor

2. Høyre knapp

12. Ladeport

3. Rullehjul

13. PTFE-skøyter

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: neste side)

14. Dongle (brukes når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: forrige side)

15. Fjærlinje (brukes når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS lades)

6. Diamantmønster antislipgrep

16. Dongle-port (brukes når MSI-dongle er satt inn)

7. Dragon RGB LED-lampe

17. Micro USB

8. Bærbart FiXionFree-kabel

9. DPI-skiftknapp

10. Bryter på/av

18. Angsklistrimmel for lader

Justere LED-indikatorer

Bruk følgende knapper i kombinasjon gjentatte ganger til det riktige er valgt.

- DPI-bryter + høyre knapp = juster lysstyrkenivå
- DPI-bryter + rullehjul = velg en LED-lyseffekt
- DPI-bryter + sideknapp 1 = juster lysstyrkeeffekten
- DPI-bryter 2 + sideknapp 2 = velg en LED-farge

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

5-nivåers DPI-forhåndsinnstillinger

Høyere DPI anbefales ved skjerm med høyere oppløsning. Trykk DPI-bryteren under musen flere ganger til det riktige er valgt.

LED-farge	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grønn	6400

※ Maksimal DPI: 20000 (i programvare)

Batterikapasitetsindikator

Batterifargen på Dragon RGB LED-indikatoren for å finne batterikapasiteten til musen.

Batterikapasitet	LED-farge
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Puster grønt
50% - 70%	Puster gult
30% - 50%	Puster oransje
10% - 30%	Puster rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batterieprosent (%) finner du også i Dragon Center / MSI Center

※ Nominell spenning / strøm : 5 V = 300 mA ; Maksimal drifttemperatur: 40 °C

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Dansk

Översigt

1. Venstre knap

11. Optisk sensor

2. Høyre knap

12. Opladningsport

3. Rullehjul

13. PTFE-skøjter

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: Neste side)

14. Dongle (bruges når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

15. Pogo-stift (bruges når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS oplades)

6. Diamantmønster skridsikret greb

16. Dongle-port (bruges når MSI Dongle tilsluttes)

7. Dragon RGB LED-lys

17. Micro USB

8. Bærbart gnidningsfri kabel

9. DPI-skiftknapp

10. Tænd/sluk

18. Oplader med skridsikker strimmel

Justering af LED-indikatorer

Brug følgende knapper sammen gentagne gange, indtil du har den foretrukne indstilling.

- DPI-kontakt + højre knap = juster lysstyrken på LED-lyset
- DPI-kontakt + rullehjul = vælg en LED-lyseffekt
- DPI-kontakt + sideknapp 1 = juster lysstyrken på lyseffekten
- DPI-kontakt + sideknapp 2 = vælg en LED-farve

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

5 Forudindstillede DPI-konfigurationer

En højere DPI-indstilling anbefales på skærme med højere opløsninger. Tryk gentagne gange på DPI-kontakten under musen, indtil du har den foretrukne indstilling.

Indikatorfarve	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grøn	6400

※ Maksimum DPI: 20000 (efter software)

Batteri-indikator

Læs farven på Dragon RGB LED-indikatoren for, at se musens batteriniveau.

Batteriniveau	Indikatorfarve
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Blinker langsomt grøn
50% - 70%	Blinker langsomt gul
30% - 50%	Blinker langsomt orange
10% - 30%	Blinker langsomt rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batterieprocenten (%) kan også findes i Dragon Center/ MSI Center

※ Klassificeret spændingsstrøm: 5V = 300mA, maksimum drifttemperatur: 40 °C

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside

Українська

Загальний Огляд

1. Ліва кнопка

11. Оптичний датчик

2. Права кнопка

12. Порт для зарядження

3. Коліщатко прокручування

13. Ролети PTFE

4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка)

14. Ключ (Застосовується, коли активне CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка)

15. Причепна шпилька (застосовується при перезарядженні CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

6. Ромбовидний рельєф проти ковзання

16. Порт ключа (застосовується, коли вставлено ключ MSI)

7. Індикатор Dragon RGB LED

17. Micro-USB

8. Портативний кабель FiXionFree

9. Перемикач DPI

10. Перемикач заарядження з покриттям від