

1. Zastosowanie:

Produkt został wykonany zgodnie z wymaganiami norm(y) EN 172:2002; EN 170:2003; EN 166:2002 oraz spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425, jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii II.

Produkt służy zapewnieniu ochrony narządu wzroku przed odpryskami cząsteczek ciał stałych w środowiskach gdzie istnieje takie ryzyko. Zawsze należy oceniać, czy wyrób zapewnia odpowiednią do warunków pracy ochronę.

Materiały: poliwęglan, guma, pianka, stalowe śruby

2. Sposób użytkowania:

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności stan szkielec i oprawy (czy nie są porysowane, deformowane lub popękane) oraz prawidłowość funkcjonowania elementów. Uszkodzenie szkielec zaburza widoczność i zwiększa ryzyko urazów.

Okularów/ Gogli nie zdejmować do momentu ukończenia prac mogących stwarzać zagrożenie dostania się do oczu drobnych cząstek ciał stałych.

Środki ochrony oczu chroniące przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości noszone wraz z standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika.

Wyrobu nie wolno samodzielnie modyfikować.

UWAGA!

Zawsze należy oceniać, czy wyrób zapewnia odpowiednią do warunków pracy ochronę.

Produktu nie stosować jeżeli w kontakcie ze skórą powoduje objawy alergiczne lub został uszkodzony.

Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów. Części pozostające w kontakcie ze skórą należy dezynfekować alkoholem.

Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na produkt. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać u producenta

	
Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrób został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

3. Opakowanie:

Opakowanie foliowe. Opakowanie zawiera jedną sztukę produktu. Na opakowaniu znajduje się: nazwa i dane kontaktowe producenta, typ, model, data produkcji.

4. Dodatkowe oznaczenia:

Na wyrobie znajdują się dodatkowe oznaczenia:

2C-1,2	oznaczenie filtra UV
5-4,1	oznaczenie filtra chroniącego przed słońcem
NEO Tools	znak firmowy producenta
1	klasa optyczna
F1	odporność przed cząsteczkami szybko poruszającymi się (45m/s) o niskiej energii w ekstremalnych temperaturach (-5°C÷55°C)
97-520; 97-521; 97-522	oznaczenie producenta
CE	wyrób został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej
EN 166; EN 170; EN 172	wyrób spełnia wszystkie wymagania norm EN 166; EN 170; EN 172

5. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji:

Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji żrących, rozpuszczalników lub oparów rozpuszczalników, bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%.

Maksymalny okres magazynowania wynosi 5 lat od daty pierwszego otwarcia opakowania.

Produktu podczas transportu i składowania nie wolno przysięgać innymi cięższymi produktami czy materiałami, gdyż grozi to uszkodzeniem produktu.

Produkt nie wymaga utylizacji.

6. Producent:

GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa

Informacje dodatkowe:

Produkt wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Deklaracja zgodności:

<https://bit.ly/3MafShl>

Jednostka notyfikowana:

DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSGEWERTUNG
MBH Alboinstraße 56
12103 BERLIN, Germany
Notified body No.:0196