

I Włącz wzmacniacz

Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera i poczekaj, aż kontrolka LED wzmacn

II Połączyć się z Internetem

Metoda 1: Skonfiguruj wzmacniacz za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika

■ **Konfiguracja za pomocą smartfona**

1. Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi wzmacniacza: **Tenda_EXT** Po automatycznym wyświetleniu interfejsu użytkownika wzmacniacza, kliknij przycisk **Rozpocznij teraz**.



Wskazówki

Jeśli powyższa strona się nie wyświetli, uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na **re.tenda.cn**, aby manualnie zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika. Jeśli internetowy interfejs użytkownika nadal się nie wyświetla, odnosić się do pytanie 1 w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

2. Ustaw **Hasło logowania** i kliknij **Dalej**.
3. Wybierz sieć Wi-Fi do wzmocnienia i wprowadź jej hasło, a następnie dotknij przycisku **OK**.



Wskazówki

Jeśli sieć Wi-Fi, którą chcesz wzmocnić, nie obsługuje pasma 5 GHz, możesz kliknąć przycisk **Pomiń** znajdujący się w prawym górnym rogu, aby je pominąć.

4. Zmień nazwę i hasło sieci Wi-Fi wzmacniacza zgodnie z wymaganiami, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.



Wskazówki

Aby użyć tego samego hasła do nadrzędnego urządzenia i wzmacniacza, zaznacz pole **Takie samo, jak nadrzędne hasło do sieci Wi-Fi**.

5. Przeczytaj komunikat dot. wzmacniania i dotknij przycisk **Wzmocnij**.

Poczekaj chwilę, aż proces wzmacniania się zakończy. Teraz możesz połączyć się ze skonfigurowaną siecią Wi-Fi.

■ Konfiguracja za pomocą komputera

1. Podłącz laptop do sieci Wi-Fi wzmacniacza: **Tenda_EXT** lub użyj kabla Ethernet i połącz komputer z portem Ethernet wzmacniacza.
2. Wprowadź adres **re.tenda.cn** w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika wzmacniacza. Kliknij przycisk **Rozpocznij teraz**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Wskazówki

Jeśli internetowy interfejs użytkownika nadal się nie wyświetla, odnosić się do **pytanie 1** w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Metoda 2: Skonfiguruj wzmacniacz za pomocą przycisku WPS

Wskazówki

Ta metoda działa tylko z routerami posiadającymi przycisk WPS lub obsługującymi technologię Tenda Wi-Fi+ Mesh.

1. Naciśnij przycisk **WPS** na routerze, aby włączyć funkcję WPS.
2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk **WPS** na wzmacniaczu, aż jego kontrolka LED zacznie szybko migać na zielono. Gdy kontrolka LED będzie świecić światłem ciągłym, konfiguracja została zakończona pomyślnie.

III Zmień położenia wzmacniacza sygnału

1. Aby uzyskać lepszą wydajność, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi lokalizacji wzmacniacza.
 - Umieść wzmacniacz pomiędzy routerem a martwą strefą Wi-Fi (wybrana lokalizacja musi znajdować się w zasięgu routera).
 - Umieść wzmacniacz z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
 - Umieść wzmacniacz na wysokiej pozycji z małą ilością przeszkód.
2. Obserwuj kontrolkę LED wzmacniacza, aby mieć pewność, że wzmacniacz jest umieszczony prawidłowo.
 - Ciągły zielony: Prawidłowe położenie.
 - Ciągły żółty: Dobre położenie. Umieść wzmacniacz bliżej routera.
 - Ciągły czerwony: Słabe położenie. Umieść wzmacniacz bliżej routera.

IV Podłącz do wzmacniacza

Nazwa sieci Wi-Fi: Skonfigurowana nazwa sieci Wi-Fi lub nazwa sieci Wi-Fi routera

Hasło WiFi: Skonfigurowane hasło sieci Wi-Fi lub takie samo, jak w przypadku routera