

Latarka ledowa PNI Adventure F450

Specyfikacja techniczna

- LED: CREE XHP50.2
- Moc LED: 1 x 20 W.
- Zasilanie: akumulator 18650, 4400 mAh, 3,7 V, 16,28 Wh
- Klasa Waterproof: IPX5
- Ostrość: tak, teleskopowa
- Złącza:
 - Micro USB do ładowania wewnętrznej baterii
 - USB 2.0 do ładowania innych urządzeń mobilnych (np. : smartfon iOS / Android)
- Natężenie światła: 1500 lumenów (jasność 100%)
- Zasięg oświetlenia: do 450 metrów (jasność 100%)
- Czas pracy: do 10 godzin (jasność 40%)
- Tryby pracy: 100%, 40%, 10%, 3%, stroboskopowy
- Wymiary: Ø 45 mm x 247 mm
- Waga: 380 gr (z baterią)

Instrukcje użytkowania

1. Krótco naciśnij raz przycisk na latarce LED. Latarka zapali do 40% całkowitej mocy oświetlenia.
2. Ponownie krótco naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 10%.
3. Jeszcze raz krótco naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 3%.
4. Naciśnij krótco przycisk latarki po raz czwarty. Latarka się wyłączy.
5. Aktywacja funkcji BOOST: Krótco, jednokrotnie wciśnij przycisk na latarce. Latarka zapali do 40% całkowitej mocy oświetlenia. Następnie długo naciśnij ten sam przycisk na latarce. Latarka zapali się w 100% ze swojej całkowitej mocy świetlnej, która będzie trwać maksymalnie 40 sekund lub do ponownego naciśnięcia przycisku.
6. Krótco naciśnij dwukrotnie przycisk na latarce. Latarka emituje światło stroboskopowe.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnej baterii. Każda inna bateria może zwiększyć napięcie o 3,7 V i spalić diodę LED. Wada nie jest objęta gwarancją.
- Jeśli nie używasz latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Zdejmij plastikową osłonę z baterii przed użyciem latarki
- Nie kieruj światła bezpośrednio na oczy ludzi lub zwierząt.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że latarka LED PNI Adventure F450 jest zgodna z Dyrektywą EMC 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/7849/download/certifications>