



Łącznik pralka - suszarka Metrox

Instrukcja oryginalna w języku polskim

- Uniwersalny łącznik do bezpiecznego zamocowania suszarki na pralce.
- Praktyczna, wysuwana półka pozwalająca na wygodne załadowanie i złożenie prania (obciążenie do 20 kg).
- Szybka i prosta instalacja.
- Nadaje się do wszystkich urządzeń o wymiarach blatu 60x60cm.

Producent: Metrox-Service Sp. z o.o.

Adres: ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

Telefon: +48 58 532 78 95

Fax: +48 58 532 78 96

Mail: metrox@metrox-service.com

Montaż.

Ważne: Pralka zawsze musi znajdować się pod suszarką.

Uwaga: Jeśli chcesz zastosować pas podtrzymujący, umieść go pod pralką, zanim umieścisz urządzenie na stosie.

1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
2. Zdemontować nóżki z suszarki (zdjęcie 1). Wyjąć półkę (zdjęcie 2).
3. Przyciąć paski taśmy samoprzylepnej z rolki i przykleić je do łącznika w następujący sposób: 2 duże kawałki na górę, po 1 na każdą stronę (zdjęcie 3.1), 6 mniejszych kawałków na dół, po 3 na każdą stronę (zdjęcie 3.2).

Uwaga: paski taśmy samoprzylepnej nakleić na płaskich powierzchniach, nie na pochyłych krawędziach pralki (rysunek 3.3). Zamocować łącznik tak, aby półka wysuwała się od frontu pralki.

4. Przykręcić łącznik do blatu pralki za pomocą 4 wkrętów (rysunek 4).
5. Umieścić półkę z powrotem w łączniku. (zdjęcie 5).

Założ pas ściągający wokół obu urządzeń, przeprowadź go przez klamrę pasa i mocno ściągnij tak, aby zabezpieczyć pralkę i suszarkę przed przesuwaniem się bądź upadkiem.

