

**Dom » Sony » SONY XS162GS 16 cm 6 ½ cala 2-drożne głośniki
komponentowe Instrukcja obsługi**

Zawartość

- 1 SONY XS162GS 16 cm 6 ½ cala 2-drożne głośniki komponentowe**
- 2 Informacje o produkcie**
- 3 Zastosowanie produktu**
- 4 Cechy**
- 5 Specyfikacja**
- 6 Dokumenty / Zasoby**
 - 6.1 Odniesienia**
- 7 Powiązane posty**

SONY XS162GS 16 cm 6 1/2 cala 2-drożne głośniki komponentowe



Informacje o produkcie

Specyfikacje

- Rozmiar: 16 cm, 6 1/2
- System głośników/oprogramowania: 2-drożny system głośników komponentowych
- Seria: seria GS
- Szacowana moc szczytowa: 250 W
- Szac. Moc RMS CTA 2031: 45W
- Szacowana moc znamionowa: 40 W

Cechy

Głośnik niskotonowy z kompozytową membraną polipropylenową

Wytrzymała membrana polipropylenowa zapewnia głęboki bas, a tłumione szczyty i spadki w średnich i wysokich częstotliwościach zapewniają płynną integrację z głośnikiem wysokotonowym.

Obudowa z gumy piankowej

Materiał otaczający głośnik niskotonowy wykonany jest z gumy piankowej, z wypełnioną powietrzem strukturą matrycową, która jest lekka i trwała, zapewniając optymalną jakość dźwięku.ampcharakterystyczne dla czułych nut basowych.

Głośnik wysokotonowy z jedwabną miękką kopułką

W oparciu o technologię opracowaną dla naszych głośników klasy premium, głośnik wysokotonowy z miękką kopułką charakteryzuje się płaską charakterystyką częstotliwościową i szerszą dyspersją. Ponadto jedwabna membrana zapewnia naturalny i gładki dźwięk z dobrymi stratami wewnętrznymi. Nowo zaprojektowane uchwyty kątowe i adaptory do montażu powierzchniowego zapewniają elastyczną instalację w różnych typach pojazdów, zapewniając najlepsze rezultaty akustyczne.

Pająk o progresywnym wzroście

Zoptymalizowany akustycznie pająk pozwala na większą moc i przepływ powietrza, dzięki profesjonalistomfile zaprojektowany z myślą o szybszej i dokładniejszej amortyzacji stożka głośnika.

Wtyczka fazowa z dynamicznym dyfuzorem powietrza

rezonans dampWtyczka fazowa w głośniku niskotonowym XS-162GS pomaga uzyskać idealną charakterystykę częstotliwościową, aż do punktu podziału z dopasowanymi głośnikami wysokotonowymi. Zintegrowany dynamiczny dyfuzor powietrza zapewnia wydajną cyrkulację powietrza, zapewniając płynny ruch membrany i chłodzenie cewki drgającej.

Łatwa instalacja

Mniejsza obudowa głośnika wysokotonowego i płytki kosz głośnika niskotonowego zmniejszają fizyczne zakłócenia w stosunku do fabrycznych maskownic. Sieci zwrotnicowe in-line umożliwiają łatwe okablowanie i instalację w szerszej gamie pojazdów.

Z myślą o środowisku

Nasze produkty zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o stylu, ale także z myślą o środowisku. W przypadku pojedynczego opakowania drukarki XS-162GS 98% poduszek wykonano z materiałów papierowych, a w porównaniu z poprzednim modelem starannie rozważono wydrukowane informacje pod kątem prostoty i długości, co pozwoliło zmniejszyć zużycie atramentu przez drukarkę o około 90%, co odzwierciedla wymagania firmy Sony zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko.

Zastosowanie produktu

Instalacja

Aby zainstalować system głośników komponentowych XS-162GS, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz odpowiednie miejsce dla głośnika niskotonowego i wysokotonowego w pojeździe.
2. Zamontuj głośnik niskotonowy, mocując go do bezpiecznej powierzchni za pomocą dostarczonego sprzętu montażowego.
3. Zamontuj głośnik wysokotonowy za pomocą dołączonych uchwytów lub adapterów do montażu powierzchniowego, aby uzyskać elastyczne opcje instalacji.
4. Podłącz przewody od amplifier do sieci typu in-line crossover.

5. Podłącz głośnik niskotonowy i wysokotonowy do odpowiednich wyjść w sieci zwrotnicy.
6. Dokładnie dokręć wszystkie połączenia i zapewnij prawidłowe uziemienie.

Stosowanie

Po zainstalowaniu postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić optymalne użytkowanie:

- Unikaj odtwarzania dźwięku przy bardzo dużej głośności przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu głośników.
- Dostosuj ustawienia balansu i zanikania w systemie audio, aby uzyskać pożądaną dystrybucję dźwięku.
- Eksperymentuj z różnymi ustawieniami korektora, aby znaleźć najlepszą jakość dźwięku odpowiadającą Twoim preferencjom.
- Regularnie czyść stożki głośników i membrany głośników wysokotonowych, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na wydajność.

Często zadawane pytania

- **P: Jaki jest rozmiar głośnika?**

Odp.: Głośnik XS-162GS ma rozmiar 16 cm lub 6 1/2 cala.

- **P: Jaka jest moc znamionowa systemu głośników?**

Odp.: Szacowana moc szczytowa wynosi 250 W, moc CTA 2031 RMS wynosi 45 W, a szacunkowa moc znamionowa to 40 W.

- **P: Czy mogę zainstalować te głośniki w dowolnym pojeździe?**

Odp.: System głośników komponentowych XS-162GS jest przeznaczony do montażu w wielu różnych pojazdach. Mniejsza obudowa głośnika wysokotonowego i płytki kosz głośnika niskotonowego pomagają zminimalizować fizyczne zakłócenia z fabrycznymi maskownicami, a zintegrowana zwrotnica sieciowa umożliwia łatwe okablowanie.

XS162GS

XS-162GS | Dwudrożne głośniki komponentowe 16 cm (6 1/2")

Pociski

- Głośnik niskotonowy z kompozytową membraną polipropylenową
- Obudowa z gumy piankowej

- Głośnik wysokotonowy z jedwabną miękką kopułką
- Pająk o progresywnym wzroście
- Wtyczka fazowa / dynamiczny dyfuzor powietrza
- Łatwa instalacja
- Z myślą o środowisku

Cechy

- **Głośnik niskotonowy z kompozytową membraną polipropylenową**

Wytrzymała membrana polipropylenowa zapewnia głęboki bas, a tłumione szczyty i spadki w średnich i wysokich częstotliwościach zapewniają płynną integrację z głośnikiem wysokotonowym.

- **Obudowa z gumy piankowej**

Materiał otaczający głośnik niskotonowy wykonany jest z gumy piankowej, z wypełnioną powietrzem strukturą matrycową, która jest lekka i trwała, zapewniając optymalną jakość dźwięku.ampcharakterystyczne dla czułych nut basowych.

- **Głośnik wysokotonowy z jedwabną miękką kopułką**

Oparty na technologii opracowanej dla naszych najlepszych projektów głośników, głośnik wysokotonowy z miękką kopułką oferuje płaską charakterystykę częstotliwościową i szerszą dyspersję. Ponadto jedwabna membrana przyczynia się do naturalnego i gładkiego dźwięku z dobrą stratnością wewnętrzną.

Nowo zaprojektowane uchwyty kątowe i adaptory do montażu powierzchniowego zapewniają elastyczną instalację w różnych typach pojazdów, zapewniając najlepsze rezultaty akustyczne.

- **Pająk o progresywnym wzroście**

Zoptymalizowany akustycznie pająk pozwala na większą moc i przepływ powietrza, dzięki profesjonalistomfile zaprojektowany z myślą o szybszej i dokładniejszej amortyzacji stożka głośnika.

- **Wtyczka fazowa z dynamicznym dyfuzorem powietrza**

rezonans dampWtyczka fazowa w głośniku niskotonowym XS-162GS pomaga uzyskać idealną charakterystykę częstotliwościową, aż do punktu podziału z dopasowanymi głośnikami wysokotonowymi. Zintegrowany dynamiczny dyfuzor powietrza zapewnia wydajną cyrkulację powietrza, zapewniając płynny ruch membrany i chłodzenie cewki drgającej.

- **Łatwa instalacja**

Mniejsza obudowa głośnika wysokotonowego i płytki kosz głośnika niskotonowego zmniejszają

fizyczne zakłócenia w stosunku do fabrycznych maskownic. Sieci zwrotnicowe in-line umożliwiają łatwe okablowanie i instalację w szerszej gamie pojazdów.

- **Z myślą o środowisku**

Nasze produkty zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o stylu, ale także z myślą o środowisku. W przypadku pojedynczego opakowania drukarki XS-162GS 98% poduszek wykonano z materiałów papierowych, a w porównaniu z poprzednim modelem starannie rozważono wydrukowane informacje pod kątem prostoty i długości, co pozwoliło zmniejszyć zużycie atramentu przez drukarkę o około 90%, co odzwierciedla wymagania firmy Sony zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko.



Specyfikacja

Cechy ogólne	
Rozmiar	16 cm, 6" 1/2
System głośników/oprogramowania	2-drożny system głośników komponentowych
Szereg	Seria GS
Szacowana moc szczytowa (np. xxW lub więcej)	250 W
Szac. CTA 2031 RMS Moc (np. xxW lub więcej)	45 W
Szacowana moc znamionowa (np. xxW lub więcej)	40 W
Streszczenie	
CO JEST W PUDEŁKU	Uchwyty do głośników wysokotonowych, karta gwarancyjna (3 lata)
System głośników	
KONFIGURACJA	Komponent, 2-drożny
ROZMIAR	6 1/2" (16 cm)
Głośnik niskotonowy	
TYP	Stożek
MATERIAŁ MEMBRANY WOOFERA	Kompozyt PP
MATERIAŁ PRZESTRZENNY WOOFERA	Guma piankowa



MATERIAŁ MAGNESU WO FERA	Ferryt
Głośnik wysokotonowy	
TYP	Miękka kopuła
ŚREDNICA	13/16" (2.0cm)
MATERIAŁ MEMBRANY T WEETERA	Jedwab
MATERIAŁ MAGNESU TW EETERA	Neodymowy

©2023 Sony Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Sony i logo Sony są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Bluetooth i logo Bluetooth są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dokumenty / Zasoby

	SONY XS162GS 16 cm 6 ½ cala 2-drożne głośniki komponentowe [plik PDF] Instrukcja użytkownika XS162GS 16 cm 6 cali 2-drożne głośniki komponentowe, XS162GS, 16 cm 6 cali 2-drożne głośniki komponentowe, głośniki komponentowe, głośniki
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.