

PL INSTRUKCJA

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Olympus. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

Nazwy części (rys. 1)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① Przednia pokrywa | ⑦ Tylna pokrywa |
| ② Gwint montażu filtra | ⑧ Styki elektryczne |
| ③ Skala głębi ostrości | ⑨ bagnet montażu osłony |
| ④ Skala odległości | ⑩ osłona obiektywu |
| ⑤ Pierścień regulacji ostrości | (opcjonalne : LH-48) |
| ⑥ Mocowanie bagnetowe | ⑪ Śruba mocująca |

Pokrętko wyboru metody regulacji ostrości (rys. 2)

Obrócić pierścień ostrości w kierunku wskazanym strzałką, aby wybrać metodę regulacji ostrości.

① : AF/MF

② : Tryb Snapshot

W przypadku ② obróć pierścień ostrości tak, aby ustawić ostrość odpowiednio do odległości, w jakiej znajduje się obiekt. Na podstawie ustawionej wartości przysłony aparat sam dobierze odpowiednią ostrość w oparciu o wprowadzoną wartość głębi ostrości.

- Zalecane jest stosowanie liczby przysłony większej niż F5,6.
- Fotografowanie z wybraną wartością przysłony możliwe jest niezależnie od włączenia trybu AF.

Dołączanie i przechowywanie osłony (rys. 3) Wskazówki dotyczące fotografowania

- W przypadku używania kilku filtrów lub grubego filtra może dojść do winietowania.
- Podczas używania lampy błyskowej, błysk światła może zostać zablokowany przez obiektyw, osłonę obiektywu itp.
- Ustawienie odległości można zmienić po przełączeniu z trybu Snapshot w tryb AF/MF i ponownym ustawieniu trybu Snapshot. W tym momencie możliwe jest wprowadzenie właściwych ustawień.

Podstawowe dane techniczne

Bagnet	: mocowanie Micro Four Thirds
Ogniskowa	: 12 mm (Odpowiednik 24 mm w aparacie z kliszą 35 mm)
Maks. przysłona	: f2,0
Kąt widzenia obrazu	: 85°
Konfiguracja obiektywu	: 11 soczewek w 8 grupach
Sterowanie przysłoną	: f2,0 – 22

Zakres ostrzenia	: od 0,2 m do ∞ (nieskończoność)
Regulacja ostrości	: zmiana trybów AF/MF, Tryb Snapshot
Waga	: 130 g (bez kołpaka i pokrywy)
Wymiary	: Maks. średnica 56 × długość całkowita 43 mm (po wsunięciu)
Gniazdo osłony obiektywu	: Nasadzana
Średnica gwintu filtra	: 46 mm

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań ze strony producenta.

Środki bezpieczeństwa:

Należy przeczytać następujące zalecenia



Ostrzeżenia: Zasady bezpieczeństwa

- Nie patrz na słońce przez obiektyw. Może to spowodować ślepotę lub uszkodzenie wzroku.
- Nie zostawiaj obiektywu bez zakrywki. Skupienie światła słonecznego przez obiektyw może spowodować pożar.
- Nie kieruj obiektywem aparatu bezpośrednio na słońce. Światło słoneczne ogniskuje się poprzez obiektyw wewnątrz aparatu i może zakłócić jego działanie, a nawet spowodować jego zapalenie.

Micro Four Thirds i logo Micro Four Thirds są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy OLYMPUS CORPORATION.

Dla klientów w Europie



Symbol »CE« oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Produkty oznaczone symbolem »CE« są przeznaczone do sprzedaży na terenie Europy.

• Europejskie wsparcie techniczne dla klientów

Odwiedź naszą stronę główną
<http://www.olympus-europa.com>
 lub zadzwoń:

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (numer bezpłatny)
 +49 40 - 237 73 899 (numer płatny)