



Kompresor HL 260-25 8 bar 2 KM/1.5 kW 206 l/min 24 l

36871



Dane produktu

Numer katalogowy	36871
EAN	8712418433203
Elementy składowe produktu (szt.)	1
Waga (kg)	22,4 kg
Waga brutto (kg)	24 kg
Długość (mm)	532 mm (5,32 dm)
Szerokość (mm)	304 mm (3,04 dm)
Wysokość (mm)	575 mm (5,75 dm)
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Rozruch	Bezpośredni
Typ silnika	AC
Moc silnika (KM/kW)	2.0 KM / 1.5 kW
Ilość tłoków	1
Ilość stopni sprężania	1
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	2850
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	24
Zbiornik galwanizowany	Nie
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Minimalne ciśnienie robocze (bar)	6 bar
Wydajność na ssaniu (l/min)	260 L/m (4,333 L/s)
Wydajność na wyjściu (l/min)	206 L/m (3,433 L/s)
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	12,36 m ³ /h (3,433 dm ³ /s)
Wydajność efektywna przy 6 bar(l/min)	85 L/m (1,417 L/s)

Wydajność efektywna przy 8 bar(l/min)	70 L/m (1,167 L/s)
Poziom głośności dB(A)	97
Poziom głośności dB(A) (4 m)	77
Poziom głośności dB(A) (7 m)	72
Redukcja poziomu głośności	Nie
Typ podłączenia	Uniwersalny
Liczba przyłączy powietrza	2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	2
Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C)	5°C - 40°C
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	0.26
Natężenie	6.8
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Chłodnica wylotowa	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Koła	Tak
Filtr z reduktorem	Nie

Opis

Kompresor HL 260-25 8 bar 2 KM/1.5 kW 206 l/min 24 l

Kompresor HL 260-25 to olejowy model tłokowy, stworzony z myślą o użytkownikach domowych, warsztatach oraz hobbystach. Jego nowa wersja, która zastępuje poprzedni model, wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które znacząco podnoszą komfort i efektywność pracy.

Kluczowe ulepszenia

Wśród najważniejszych ulepszeń warto wymienić:

Nowe, większe manometry: Pochylone o 45 stopni, umożliwiają precyzyjny i łatwy odczyt ciśnienia w zbiorniku oraz na wyjściu.

Profesjonalny wyłącznik ciśnieniowy: Zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilną pracę urządzenia.

Chłodnica wylotowa: Poprawia jakość powietrza oraz cykl pracy, wpływając korzystnie na wydajność.

Metalowy filtr ssawny z wygłuszeniem: Redukuje hałas, co zwiększa komfort użytkowania.

Nowoczesny design: Obudowa z logotypem, wytłoczony romb Airpress na pokrywie olejowej, spersonalizowany format kół transportowych oraz ergonomiczna, stabilna rączka transportowa w kształcie pałaka.



Kluczowe cechy i zalety:

Maksymalne ciśnienie 8 bar: Odpowiednie do większości podstawowych zadań, takich jak pompowanie opon czy przedmuchiwanie.

Silnik 2 KM (1.5 kW): Wydajność 206 l/min zapewnia szybkie i efektywne wykonanie pracy.

Zbiornik 24 l: Umożliwia pracę w krótkich cyklach, zmniejszając liczbę przerw na ponowne ładowanie powietrza.

Stosunek pracy do odpoczynku 30/70: Przemysłana konstrukcja pozwala na wydłużoną żywotność urządzenia i stabilną pracę.

Mobilność: Kompresor został wyposażony w ergonomiczny uchwyt oraz solidne koła transportowe, które ułatwiają przemieszczanie urządzenia, nawet na nierównych powierzchniach.

Bezpieczeństwo: Osłony silnika oraz system wentylacji zapobiegają przegrzewaniu i zapewniają bezpieczną eksploatację.

Dlaczego warto wybrać HL 260-25?

Dzięki solidnemu silnikowi o mocy 2 KM (1.5 kW) oraz wydajności 206 l/min, HL 260-25 pracuje efektywnie przy maksymalnym ciśnieniu 8 bar. Zbiornik o pojemności 24 litrów umożliwia pracę w krótkich cyklach, minimalizując przerwy na doładowanie urządzenia, co w połączeniu z nowymi rozwiązaniami technologicznymi zapewnia lepszą wydajność w porównaniu do poprzednich modeli.

Kompresor HL 260-25 to wybór idealny dla osób ceniących nowoczesność, bezpieczeństwo i niezawodność. Jego ulepszone funkcje techniczne oraz przemysłany design sprawiają, że jest to kompresor, który nie tylko zastępuje poprzednie modele, ale wyraźnie je przewyższa pod względem wydajności i komfortu użytkowania. Idealny zarówno do prac domowych, jak i profesjonalnych zastosowań.

Postaw na jakość i efektywność – wybierz HL 260-25 od Airpress i ciesz się niezawodnym wsparciem w codziennych obowiązkach!

