



SKROSS®
ADAPT TO THE WORLD

World to Europe USB

World to UK USB

World to USA USB

World to CH+IT+BRA USB

World to Europe USB C20PD

World to UK USB C20PD


World to USA USB C20PD

Europe to Europe USB

Europe to UK USB

Europe to USA USB

6. World to UK USB C20PD



ENGLISH

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Fuse replacement for all to UK Versions**
Slow blow microfuse (glass or ceramic): T 7 A , 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Plug types: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** French Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/China, **J** Switzerland, **L** Italy, **N** Brazil

- Safety instructions**
- Keep the adapter out of the reach of children.
 - The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/ device after use.
 - Never use the adapter if the casing is damaged.
 - Never expose the adapter to liquids or moisture.
 - The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
 - The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
 - The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V).
 - When replacing the fuse always use an appropriate fuse.
 - The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
 - The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
 - The adapter must not be used with multiple sockets or other adapter plugs.
 - Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
 - Retain a copy of this document and the manual.

Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product, (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.
©2024 WorldConnect AG. All rights reserved.


ČEŠTINA

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Výměna pojistky (UK)**
Pomalá jemná pojistka (skleněná nebo keramická): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)


Standards záruk a úskalí: **A** USA/Japonsko, **B** USA, **C** Euro, **E** Francouzská záruka s ochranným kontaktem, **F** Žestitka s ochranným kontaktem, **G** UK, **I** Austrálie/Čína, **J** Švýcarsko, **L** Itálie, **N** Brazílie

- Bezpečnostní pokyny**
- Udržujte mimo dosah dětí.
 - Uloženo k dočasnému použití. Po použití odpojte od napájecí sítě / přístroje.
 - Nepoužívejte s pokročilým použitím.
 - Zamezte kontaktu s kapalinami nebo vlhkostí.
 - Vhodné pouze pro použití v interiéru (IP20).
 - Adaptér není měnič napětí! Vstupní napětí připojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
 - Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem (W = A x V) se přehřívá pojistka.
 - Při výměně pojistky (pozor: není možná u všech adaptérů) použijte vhodnou pojistku.
 - Nesmí se používat k nabíjení vozidel s elektrickým pohonem.
 - K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přílopek USB).
 - Nepoužívejte ve spojení s vícestudijnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
 - Při neobdobném použití zaniká záruka výrobce.
 - Tento dokument a návod k použití je nutné uchovávat.

1. World to Europe USB



7. World to USA USB C20PD



Záruka a omezení odpovědnosti

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživatel musí s výrobkem zacházet s nutnou obezítelností a opatrností. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností neručí za přímé, nepřímé a/nebo následné škody, které byly zapříčiněny (i) vadným výrobkem, (ii) vyšší mocí, (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho účelu, (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za újdy zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.

Vyhraujeme si právo na provádění změn.
©2024 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

DANSK

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Udsiktning af sikring (UK)**
Forsikret mikrosikring (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Stikstandarder: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Fransk schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/Kina, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

- Sikkerhedsanvisninger**
- Opbevar altid utilgængeligt for børn.
 - Beregnet til midlertidigt anvendelse. Kobles fra lysnettet/enheden efter brug.
 - Må ikke anvendes med beskadiget kabinet.
 - Må ikke komme i kontakt med væsker eller fugt.
 - Kun egnet til anvendelse i lukkede rum (IP20).
 - Adapteren er ikke en spændingstransformer. Indgangsspændingen for den enhed, der skal tilsluttes, skal stemme overens med det lokale lysnets spænding.
 - Ved anvendelse af adapteren sammen med enheder med højere effekt end specificeret (W = A x V) springer sikringen.
 - Ved udsiktning af sikringen skal der anvendes en egnet sikring.
 - Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
 - Pro-adapteren må tilsluttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
 - Må ikke anvendes sammen med multistikkåser eller adapterstik.
 - Ved forkert anvendelse forlænger producentgarantien.
 - Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

Garanti og ansvarsbegrænsning

Dette produkt er udviklet til at leve op til de internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og omhu. Materialegarantien udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden harfter WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt; (ii) force majeure-hændelser; (iii) misbrug af produktet ud over anvendelsesformålet; (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab af forrentede, driftsforlydende, databaser samt alle andre tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

Der tages forbehold for ændringer.
©2024 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.


DEUTSCH

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Sicherungswechsel (UK)**
Träge Feinsicherung (Glas oder Keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)


Steckerstandards: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Französischer Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/China, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

- Sicherheitshinweise**
- Von Kindern fernhalten.
 - Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
 - Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.

2. World to UK USB



8. Europe to Europe USB



- Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
- Adapter ist kein Spannungswandler. Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert (W = A x V), brennt die Sicherung durch.
- Beim Sicherungswechsel die passende Sicherung verwenden.
- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB-Anschlüsse ausgenommen).
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern verwenden.
- Bei ungeschämigter Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßer Betrieb oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.
©2024 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Cambio de fusible (UK)**
Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Clavijas estandarizadas: **A** EE. UU./Japón, **B** EE. UU., **C** tipo Euro, **E** tipo Schuko francés, **F** tipo Schuko, **G** GB, **I** Australia/China, **J** Suiza, **L** Italia, **N** Brasil

- Indicaciones de seguridad**
- Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
 - Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica del dispositivo.
 - No utilizar si la cubierta presenta daños.
 - Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
 - Adecuado solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
 - El adaptador no es un transformador de tensión: la tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
 - Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada (W = A x V), entonces se funde el fusible.
 - Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible.
 - No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
 - Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
 - No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
 - La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
 - Guardar este documento y las instrucciones de uso.

Garantía y limitación de responsabilidad


Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.
©2024 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.


FRAANÇAIS

- World to Europe USB**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-A port: 5 V / max. 2.4 A, (max. 12 W)
- World to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
- World to CH+IT+BRA USB**
Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- World to Europe USB C20PD**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to UK USB C20PD**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- World to USA USB C20PD**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
- Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

3. World to USA USB



9. Europe to UK USB



- Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to UK USB**
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Europe to USA USB**
Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
- Remplacement du fusible (UK)**
Fusible à retardement pour faible intensité (verre ou céramique): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Standards de connecteurs: **A** États-Unis/Japon, **B** États-Unis, **C** Europe, **E** Schuko France, **F** Schuko, **G** Royaume-Uni, **I** Australie/Chine, **J** Suisse, **L** Italie, **N** Brésil

- Consignes de sécurité**
- Tenir hors de portée des enfants.
 - Conçu pour une utilisation temporaire. Débrancher de la source d'alimentation de l'appareil après utilisation.
 - Ne pas utiliser avec un boîtier endommagé.
 - Ne pas mettre en contact avec des liquides ou de l'humidité.
 - Convient uniquement pour une utilisation dans des espaces clos (IP20).
 - L'adaptateur n'est pas un transformateur de tension: la tension d'entrée de l'appareil à recharger doit correspondre à la tension du réseau électrique local.
 - En cas d'utilisation de l'adaptateur avec des appareils ayant une puissance supérieure à la valeur spécifiée (W = A x V), le fusible fond.
 - Lors du remplacement du fusible utiliser le fusible approprié.
 - Ne peut pas être utilisé pour charger les véhicules électriques.
 - Un seul appareil doit être connecté à l'adaptateur (à l'exclusion des ports USB).
 - Ne pas utiliser avec des prises multiples ou des prises adaptateurs.
 - Toute utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.
 - Conserver ce document et le manuel d'utilisation.

Garantie et limitation de responsabilité

Ce produit a été développé pour répondre aux exigences internationales de sécurité. L'utilisateur doit manipuler le produit avec le soin et l'attention

- Por adapteri më bare kablosi ioll epi apparat (unnattit USB-tilkoblinger).
- Bruk ikke sammen med multistikk eller padder.
- Ved feil bruk går produsentens garanti tapt.
- Dette dokumentet og bruksanvisningen skal oppbevares.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er utviklet i samarbeid med internasjonale sikkerhetstskv. Bruken må behandle produktet formlig og med forsiktighet. Garanten utløper etter 24 måneder fra kjøpsdato, og begrensers seg utelukkende til erstatning av defekt produkt. Med unntak av erstatning av et defekt produkt er WorldConnect AG ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader som forårsakes av (i) et mangelfullt produkt, (ii) hendelser under force majeure, (iii) misbruk av produktet utover tiltenkt bruk, (iv) bruk som strider mot anvisningene i bruksanvisningen. Ethvert ansvar for tap av fortjeneste, driftsbrudd, datatap samt andre tap og/eller skader som oppstår i stid med tiltenkt bruk eller misbruk av produktet, er utelukket.

Med forbehold om endringer.

©2024 WorldConnect AG. Med enerett.

POLSKI	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
World to CH+IT+BRA USB Max. 16 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-B-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	

11. Wyżymiana bezprzewodny (UK) Wyżymiana czuły, zwolniczy (szkłąny lub ceramiczny): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	
--	--

Standarty wytyczke: A USA/Japonia, B USA, C Euro, E Francuski Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/Chiny, J Szwajcaria, L Włochy, N Brazylia

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu odłączyć od sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować z uszkodzoną obudową.
- Unikać kontaktu z cieciami lub wilgocią.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwertorem napięcia. Napięcie wejściowe przyłączonego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku użycia adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi przepalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Do każdego adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przyłączy USB).
- Nie stosować razem z przewodzącymi wielonazioowymi lub przejściówkami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wygaszenie gwarancji producenta.
- Niniejszy dokument oraz instrukcję obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie i/lub następcze będące konsekwencją (i) wadliwosci produktu, (ii) działania siły wyższej, (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie, (iv) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraty danych, przestojuw w produkcji, utraty danych oraz wszelkich innych szkód i/lub szkód powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.

© 2024 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-B-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Substituição de fusíveis Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Tomasdas padirões: A EUA/Japão, B EUA, C Euro, E Schuko de França, F Schuko, e Reino Unido, I Austrália/China, J Suíça, L Itália, N Brasil

Recomendações de segurança

- Manter fora do alcance de crianças.
- Previsão para o uso temporário. Após a utilização, desligar da rede elétrica/desplugged.
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- Ao substituir os fusíveis utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. A parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso, (ii) eventos de force maior, (iii) ou indevidos do produto para além da garantia, a WorldConnect AG não conforme o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por danos cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.

©2024 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ	
--------	--

1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W	

USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W 4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W	
World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W	

11. Schimbarea siguranței (UK) Siguranța pentru curent slab, cu acțiune întârziată (sticlă sau ceramică): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	
---	--

Standarde șterker: A SUA/Japonia, B SUA, C Euro, E Schuko model francez, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Eneția, L Italia, N Brazilia

Indicații de siguranță	
- Nu țineți la îndemâna copilor. - Prevedut pentru utilizare temporară. După utilizare, deconectați de la rețeaua de curent/de la aparat. - Nu utilizați cu o carcasă deteriorată. - Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală. - Adecvat doar pentru utilizare în spații închise (IP20). - Adaptorul nu este transformator de tensiune: tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să corespundă cu tensiunea rețelei locale de curent. - În cazul utilizării adaptorului cu o aparat care o putere mai mare decât cea specificată (W = A x V), se va arde siguranța. - La schimbarea siguranței utilizați siguranța potrivită. - Utilizarea pentru încărcarea autovehiculelor electrice este interzisă. - Per adaptor se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB). - Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștecheri intermediare. - În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează. - Păstrarea acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.	

Garantie și limitarea răspunderii
Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația de a utiliza produsul cu prudență și grijă necesare. Garanția materială este valabilă la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția încălucării unui produs defect în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în nicio circumstanță pentru daune directe, indirect și/au consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) eveniment de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului, cu nerespectarea scopului de utilizare; (iv) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru deteriorare profitului, interuperea funcționării, pierderea de date, precum și alte pierderi și/au defecțiuni, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

©2024 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
4. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-B-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Výmena poistiek (UK) Pomáľá jemná poistka (sklo alebo keramika): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Standarty konektorov: A USA/Japonsko, B USA, C Euro, E Francúzsky Schuko, F Francúzsky s ochrannými kontaktmi, F S ochrannými kontaktmi, G UK, I Austrália/Čína, J Szwajcarsko, L taliansko, N Brazília

Bezpečnostní upozornění

- Udržujte mimo dosahu dětí.
- Učinite na dočasné použití: Po použití odpojte od elektrické sítě/zariadenia.
- Nepoužívejte s poškozenými kytromi.
- Zadržte kontakt s kapalnými nebo vlhkostí.
- Nevhodné na používání v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je menší napätia: Vstupné napätie pripájaného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri používaní adaptéra so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prebehne.
- Pri výmene poistky použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použiť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Nie každý adaptér sa smie pripojiť presne jediné zariadenie (s výnimkou USB pripojok).
- Nepoužívať spoločne s viacnásobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Pri neodbornom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Ušchovajte tento dokument a návod na použitie.

Záruka a omedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka platí za 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a obmedzuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Odkladnoid od náhrady za poškodený produkt počas záručnej doby netvoria spoločnosť WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame a/alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybami produktu, (ii) udalosťami vyššej moci, (iii) znečistením produktu nad rámec účelu jeho použitia, (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akékoľvek záruka za užší zisk, predvádkov prestoje, stratu údajov a/bo výše uvedené stážie a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.

©2024 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-B-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Sulakkeen vaihto (UK) Hidas hienosieppi (lasit tai keramiinen): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Pistokestandardit: A USA/Japani, B USA, C Euro, E Ranskalainen suka, F Suko, G UK, I Australia/Kiina, J Sveitsi, L Italia, N Brasilia

Varoitukset

- Pidä pois lasten ulottuvilta.
- Suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Kytke iri sähköverkosta/laitteesta käytön jälkeen.
- Älä käytä, jos kotelo on vaurioitunut.
- Laite ei saa olla kosketuksissa nesteiden tai kosteuden kanssa.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (IP20).
- Sovitin ei ole jännitemuuntaja: Liitetyn laitteen tulojännitteen on vastattava paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Kun sovittinta käytetään sellaisten laitteiden kanssa, joiden tulo on määritetty korkeampi (W = A x V), sulake palaa.
- Kun vaihdat sulaketta käytä sopivaa sulaketa.
- Ei saa käyttää sähköjohjojenovien lataamiseen.
- Yhtein sovittimessa saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-tilaa).
- Älä käytä moniosastisten pistorasotaiden tai välipistokkeiden kanssa.
- Epäsäännöllinen käyttö aiheuttaa väliaikajan takauksen raukenemisen.
- Säilytä tämä asiantia ja käyttöohje.

Takuu & vastuunrajoitus

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käyttäjän on noudatettava nämä ohjeet varovaisuutta ja huolellisuutta tuotetta käsitellessä. Materiaalivirkoil rakuessa 24 kuukauden kuluttua otettavaksi ja se rajoittuu ainoastaan väliaikajan korvaamiseen. Kuluttaja ottaa vastuun välittömäen tuotteen korvaamisesta takauajan kuluessa. WorldConnect AG ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista ja/tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat (i) virheellisestä tuotteesta, (ii) ylivoimaisista esteistä, (iii) tuotteen väärinkäytöstä/käyttötarkoituksensa nähden, (iv) käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesta käytöstä. Kaikenlaanen vastuu menetetystä ansiosta, liiketoiminnan keskeytyksestä, tietojen menetyksestä ja mistään muista menetetyistä ja/tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asiansäimäisestä käytöstä tai sen väärinkäytöstä, on poissuljettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

©2024 WorldConnect AG. Kaikki oikeudet pidätetään.

SVENSKA	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W USB-B-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	

11. Byte av sikring (UK) Tjög försäkning (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25 mm. (BS 1362)	
---	--

Stickkontaktstandarder: A USA/Japan, B USA, C Euro, E Fransk jordad, F jordad, G Storbritannien, I Australien/Kina, J Schweiz, L Italien, N Brasilien

Säkerhetsanvisningar