


INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. **UWAGA!** Upewnij się, że wycinając otwór, komory zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.
2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.
3. Należy nawiercić wiertarką otwór $\varnothing 10$ mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na blacie.
4. Po wycięciu, otwór dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.
5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł


pkt. 1.





pkt. 2.



pkt. 3.



pkt. 5.



6. Zlewozmywak obróć dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieś silikon.
7. Umieść zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. W razie potrzeby usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.
8. Sprawdzić umieszczenie klamer mocujących. Luźne klamry umieścić w wycięciach na spodniej stronie zlewozmywaka.
9. Po włożeniu zlewozmywaka w przygotowany otwór należy dokręcić klamry za pomocą śrubokrętu.
10. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w całej długości szczelnie zapelniona silikonem.

UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO



1. Zlewozmywak należy pielęgnować i impregnować tylko środkami przeznaczonymi do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Preparaty te zabezpieczają przed przebarwieniami jak również ułatwiają jego czyszczenie.
2. Do usunięcia silniejszych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, których nie możemy usunąć zwykłym środkiem czyszczącym, radzimy użyć proszku do pieczenia lub sodki oczyszczonej z dodatkiem mleczka czyszczącego, którym czyszcimy zabrudzoną powierzchnię szorstką stroną gąbki kuchennej lub małą szczoteczką.
3. Do usuwania osadów z kamienia: możemy zastosować ocet kuchenny, który wlewamy do zlewozmywaka w proporcjach 1:1 z ciepłą wodą. Pozostawiamy tę mieszankę na minimum 5 h, następnie dokładnie spłukujemy i czyszcimy szorstką stroną gąbki.
4. Nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń i innych przedmiotów nagranych do wysokiej temperatury np. garnek zdjęty bezpośrednio z palnika.
5. W zlewozmywaku i jego pobliżu nie stosować wybielaczy m.in. na bazie chloru, które mogą doprowadzić do miejscowych przebarwień.
6. Długotrwałe pozostawienie na powierzchni pozostałości po herbacie, czy też innych substancji barwiących, mogą pozostawić nalot trudny do usunięcia.
7. Zlewozmywak jest odporny na zarysowania mimo tego, czynności kulinarne typu krojenie, czy też wrzucanie ciężkich, ostrych narzędzi nie jest zalecane, w ten sposób powstają uszkodzenia powierzchni, które przy dłuższym użytkowaniu stają się widoczne.
8. Na koniec dnia, po zakończeniu użytkowania, zlewozmywak należy umyć i wytrzeć do sucha przy czym zaleca się impregnację przynajmniej raz w miesiącu.

UWAGA! W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, reklamacja nie będzie uwzględniona.