

NOTICE D'UTILISATION INSTRUKCJA OBSŁUGI



DDH 20-1

Mini déshumidificateur d'air
Elektroniczny mini-osuszacz powietrza



La technologie au service un air meilleur

www.airnaturel.com



WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU AIR NATUREL. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ W WYPADKU POJAWIENIA SIĘ DAŁSZYCH PYTAŃ W PRZYSZŁOŚCI. Zasady bezpiecznego użytkowania:

Nie używaj urządzenia w temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza;

Urządzenie zasilane jest napięciem 12V DC. Zastosowanie wyższego napięcia grozi powstaniem pożaru i/lub porażeniem prądem

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w warunkach domowych.

Zawsze umieszczaj urządzenie na suchej powierzchni. Unikaj umiejscowienia urządzenia na powierzchni łatwopalnej

Zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej przed uzupełnieniem wody w zbiorniku

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem unikaj umieszczania całego urządzenia w warunkach o bardzo wysokiej wilgotności

Przed każdą wymianą filtra i czyszczeniem urządzenia odłącz je od prądu

Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia – z wyłączeniem czynności niezbędnych do zmiany filtra

Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci i nie może być przez nie obsługiwane.

Nie używaj urządzenia jeśli ma jakiegokolwiek uszkodzenia

Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia

Nie zwilżaj ani nie mocz urządzenia. Urządzenie należy czyścić minimalnie wilgotną szmatką. Przed ponownym użyciem należy poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie

Nie należy używać urządzenia w miejscu, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne

GWARANCJA I SERWIS

GWARANTUJEMY POPRAWNE DZIAŁANIE URZĄDZENIA, KTÓRE BĘDZIE WOLNE OD USZKODZEŃ MECHANICZNYCH I FUNKcjONALNYCH PRZES OKRES 1 ROKU OD DATY ZAKUPU. GWARANACJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH WSKUTEK UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Użytkowanie urządzenia z zasilaczem innym niż dostarczony w zestawie, jak i jakiegokolwiek próby samodzielnych zmian w urządzeniu bądź samodzielnych napraw urządzenia skutkują unieważnieniem gwarancji.

Dla Państwa wygody zalecamy zapisanie modelu urządzenia oraz daty zakupu na tej instrukcji obsługi. Zalecamy także dołączenie do instrukcji paragonu / faktury VAT zakupu, które stanowią podstawę uznania zgłoszenia reklamacyjnego.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Osuszacz



Zasilacz



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy o używanie tylko załączonego do zestawu zasilacza.
Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć wtyczkę z zasilacza do gniazda w urządzeniu.
Włącz urządzenie (przełącznik znajduje się w tylnej części urządzenia).
Po włączeniu urządzenia osuszacz rozpocznie pracę w trybie samo-sprawdzenia.
Po zainstalowaniu zbiornika na wodę osuszacz rozpocznie normalną pracę, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem się zielonej diody LED.
Po zapełnieniu zbiornika na wodę zapali się czerwona dioda LED. Aby wyjąć zbiornik z wodą, należy odłączyć gumowy wąż od złącza gumowego znajdującego się w górnej części zbiornika. Po wylaniu wody ze zbiornika, należy ponownie podłączyć wąż do złącza gumowego – urządzenie wznowi swoją pracę.

NB : Osuszacz elektroniczny DDH 20-1 działa w oparciu o metodę termo – elektryczną określaną jako „efekt Peltiera”. W momencie kiedy wilgotne powietrze przechodzi przez na chłodny a później ciepły zbiornik uwalniania jest z powietrza para wodna, która jest wrażliwa na gwałtowne zmiany temperatur. Powietrze poprzez przepływ w odpowiednio przygotowanym kanale konwekcyjnym, jest pozbawiane pary wodnej, która osadza się na podstawie kanału. Stamtąd trafia do zbiornika na wodę.

Dzięki temu, że nasz osuszacz nie używa do swojej pracy żadnego rodzaju kompresora i czynnika chłodzącego, jest on przyjaznym dla środowiska. Dodatkowo poprzez taką konstrukcję urządzenie nie generuje żadnego dźwięku podczas swojej pracy

INFORMATIONS TECHNIQUES - INFORMACJE TECHNICZNE

DESCRIPTIF TECHNIQUE / DANE TECHNICZNE

Capacité du réservoir - Pojemność zbiornika	: 2.2 L
Déshumidification - Wydajność osuszania	: 600 ml/ jour/dzień
Zone d'efficacité - Maks. powierzchnia użytkowania	: 20 m ²
Extinction automatique lorsque le réservoir est plein - Funkcja automatycznego wyłączenia po zapełnieniu zbiornika	
Drainage continu - funkcja ciągłego odprowadzania wody poprzez wężyk	
Fonctionne sur une tension de / Napięcie zasilające 12 volts - DC 12 Volts	

CARACTÉRISTIQUES / CHARAKTERYSTYKA

Dimensions - Wymiary	: 360 x 230 x 140 mm
Poids net - Waga jednostkowa	: 2.44 kgs
Consommation- Moc urządzenia	: 65 W

ACCESSOIRES / AKCESORIA W ZESTAWIE

Transformateur secteur 12 volts - Zasilacz 12V AC