

Instrukcja obsługi

Filament High Speed PLA Anycubic 1 KG (Czarny)

Opis

- Filament PLA o grubości 1,75 mm i wysokiej prędkości
- Obsługuje maksymalną prędkość 500 mm/s
- Zwiększona płynność i lepszy efekt chłodzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Temperatura topnienia: 165°C

Waga netto: 1 kg/rolka

Długość: 330 m

Przechowywanie: w suchym i przewiewnym miejscu

Gęstość: 1,26 g/cm³

Producent:

Shenzhen AnyCubic Technology Co., Ltd

Building No. 11, Yinhai Industrial Park, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1, 41468 Neuss, Niemcy

info@apex-ce.com