

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby zagwarantować prawidłowość eksploatacji, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

- Unikaj chłazenia wody w Panel sterowania, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych urządzeń wewnętrznych.
- Po praniu wytnij wtyczkę z gniazdka (nie dotykaj gniazdka mokrymi rękami).
- Po wyłączeniu wody z pralki przedkrecz pokrętkę w pozycję „Normalny”.
- Wyjmij wodę wlewową i zostaw ją odpływać na uchwytnie.
- Wytnij pralkę stąd szczerzącej. Jeśli jest brudna użyj delikatnych środków czyszczących.
- Pralka musi być wysuszonego po wyłączeniu lub kochaniem, w innym przypadku może dojść do awarii.
- Nie wystawiaj pralki na działanie promieni słonecznych i urządzeń grzewczych.
- Po wysuszeniu zamknij pokrywę.

Ważne:
Nie zamaczaj wewnętrznych części pralki (silnik, połączenia elektryczne), może to spowodować porażenie prądem!

LP	Nazwa	JMK	Redo
1.	Popis	act	1
2.	Wzrostekowy	act	1
3.	Archiwizacja danych	act	1

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

IMPORTER: EUROSAS SP. Z O.O. 26-624 KOWALA, MŁODOCEN MNIEJSZY 51 L, POLAND
<http://www.metallo.pl>, bsk@wysteda.pl

Użytkownik nie powinien otwierać i łączyć kabli w polu gdzie może to doprowadzić do niepożądanych krótkocieków. Jeśli ta czynność jest konieczna i wymaga naprawy skontaktuj się z serwisem.

- Zmowa po prostu odłączył kabel od zasilania.
- Upewnił się, że używana wtyczka jest odpowiednio uziemiona.
- Do pnia i płakania nie używaj wody powyżej 55°C, aby uniknąć defektywności uzależnienia.
- Nie dotykaj odciętych w czasie prądu nurek prądu nie zatrzymaj się.
- Nie wkładaj odciętych, które były podłączone czyszczenia naprężeniach, takich jak aktywność lewny.
- Nigdy nie łącz przewodu uziemniającego z przewodami pod napięciem, może to spowodować do powstania prądu.
- Wyłączaj się z wtyczki z gniazda nie (ogrzaj za kabel, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia prądu).
- Jeśli kabel naglej się za uszkodzony może być wyeliminowany przez serwis lub osobę kompetentną aby uniknąć uszkodzenia prądu.

- Oznaki choroby mogą być:
 - Powolne obniżanie się stanu ogólnego, objawy niedokrwistości, zmniejszenie
 - Wzrost stężenia bilirubiny chłystycznej do granic
 - Podwyższenie stężenia żółci w osoczu, które woli przekroczyć 100 mg/l
 - Nie stwierdzenie chłystycznego na twardzieli w badaniu podskórnym
 - Nie wykrywanie żółciowego kału, jest jest znakomity
 - W ocenie objawy znikającego kału chłystycznego skłaniają się o możliwy postępujący objaw



- Lepiej zaprojektowany strumień wodny. Kiedy wirnik zacznie pracować prąd wodny stwarza specjalny cykl strumienia i natychmiast unosi wodę. Silny prąd wody obmywa odzież z każdej strony, doskonale dopierając ubrania.
- Duży i mały wirnik jest tak zaprojektowany, aby ubrania były czystsze.
- Dwa tryby prania: normalny i delikatny.
- Obsługa z tworzywa sztucznego ze składaną pokrywą.

Diagram of the washing machine control panel with the following labels:

- Panel
- Przekładnik przew.
- Czas prania
- Właz wody
- Właz
- Komora prania
- Ręcznik
- Podręcznik
- Właz odzieżowy

- Nie wystawiaj pralki na bezpośrednie działanie światła słonecznego i deszczu.
- Nie instaluj pralki w pobliżu wilgotnych miejsc.
- Nie przekładaj wody na przelotnie.
- Wypuść wodę do końca z węży odpływowych.
- Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących źródeł ciepła.
- Nie wycieraj pralki materiałami łatwymi, benzyną itp.
- Użyj pożytecznego gratulaka.
- Nie stawiaj gorących lub ciepłych przedmiotów na płaszczyźnie aby uniknąć uszkodzeń i deformacji.

→ **Stress II**

- Spaść całkowicie wodę.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Otwórz pokrywę i pozwól, aby wąż przebiegał przez pralkę wyschło.
- Wyciągnij filtr i wyczyść go.

- Napełnianie wody. Ustaw podłaski poziom wody za pomocą ręcznego poziomomierza wody.
- Dodawanie detergentu. Ustaw odpowiednią ilość detergentu zgodnie z zaleceniami dla użytkownika.
- Wkładanie sbrów do prania. Włóż sbrami do bębna pralki. Ubrania podsuwaj poziom wody, jeśli trzeba dodać więcej wody.
- Wybór odpowiedniego strumienia wody. Ustaw przełącznik tryb prania, żeby wybrać strumień wody dostosowany do rodzaju prania zgodnie z zaleceniami dla użytkownika.
- Czas prania. Ustaw „przebieg czasu prania”, żeby wybrać odpowiedni czas prania zgodnie z zaleceniami dla użytkownika. Od tego momentu pranie się rozpocznie.
- Po zakończeniu prania ustaw przełącznik „rodzaj prania” w pozycji „suszyć w suszarni”.

- Jeśli w komorze z grzejną jest jeszcze woda, to wypłynie z pralki.
- W celu uniknięcia uszkodzenia pralki lepiej związać długie elementy odzieży, a zamki błyskawiczne zamknąć.
- Zalecane zabiegi przed praniem, jak na rysunkach.
- Kieszonki muszą być puste. Wyjmij monety, gwóźdź, itp.
- Kołnierzyki wywinij do środka.
- Ubrania kolorowe pozostawaj pod prąd oddzielnie.

Czas prania			
Poziom wody	Przebieg wody	Typ tkaniny	Czas prania
Normalna	Srezo (400) Wysoke(400)	Sierpienie	4-10min
		Tkaniny	6-11min
		Ubrania mocno zabrudzone	12-15min
		Bieliza polcielna	10-11min

Ilość detergentu			
Waga prania	Poziom wody	Normalne	
		detergant czepciowosc	detergant normalny
Pierzenie 3,0 kg	Wysoke (400)	30g	45g
Pierzenie 2,0 kg	Srezo (400)	20g	30g
Pierzenie 1,0 kg	Niski (300)	10g	15g

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.

- Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zblizać się do pralki bez ciągłej opieki. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą tylko włączać i wyłączać urządzenie i tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczone i zaizolowane w normalnej pozycji w której pracuje są pod nadzorem i zostali pouczeni jak używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny włączać wtyczki, regulować i czyścić pralki ani konserwować jej.

- Wypeł proszek kiedy poziom wody jest niski.
- Ustaw przełącznik w pozycji Normalny
- Włącz pralkę i mieszaj wodę przez 1 min.
- Kiedy proszek się rozpuścił, włóż odzież i dolej wodę do odpowiedniego poziomu.
- Ustaw odpowiedni czas prania.

Odzieży z wełny nie pierz bezpośrednio w komórze pralki

- Ustaw poziom wody, wlej wodę o temperaturze 30°C.
- Użyj detergentu przeznaczanego do odzieży z wełny.
- Odzież z wełny pierz w specjalnej siatce i wywróconą na drugą stronę.
- Pierz w trybie delikatnym przez 2 min. i 2 min. płucz.
- Nie susz na słońcu.

Wzrost grania	Pozycja wody	Rodzaj grania
Poniżej 2kg	Średni	Delikatny
Poniżej 2kg	Niski	Delikatny



Pranie kociów z naturalnej wełny i kociów elektrycznych jest całkowicie zabronione.

Pranie koców ze sztachtych włókien.

- Złóż koc na cztery, zwini w rulon i włóż do siatki do prania
- Dobrze uciśnij koc tak aby dobrze zamoczył się w wodzie.
- Dostosuj odpowiedni poziom wody.
- Ustaw odpowiedni czas prania.