

Instrukcja obsługi

Kabel Ethernet Ugreen NW316, Cat6 F/UTP, 2m

Opis

Kabel Ethernet UGREEN NW316 Cat6 F/UTP zapewnia niezawodne i szybkie połączenie sieciowe z prędkością do 10 Gb/s i częstotliwością 500 MHz, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i w domowym centrum rozrywki. Połączone złącza RJ45 o grubości 3U gwarantują doskonałe przewodnictwo i odporność na utlenianie, a certyfikat Fluke Networks Test Certification potwierdza najwyższą jakość oraz zgodność z rygorystycznymi standardami sieciowymi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Model: NW316

Kategoria: Cat6 F/UTP

Prędkość transmisji: Do 10 Gb/s

Częstotliwość pracy: 500 MHz

Złącza: RJ45 (połączone 3U)

Ekranowanie: F/UTP

Materiał przewodnika: Miedź beztlenowa (OFC)

Izolacja: HDPE - ochrona przed zakłóceniami

Powłoka zewnętrzna: PVC o wysokiej elastyczności

Średnica przewodu: 26 AWG

Certyfikaty: Fluke Networks Test Certification

Producent:

Ugreen Group Limited

UGREEN Building, Longcheng Industrial Park

Longguanxi Road, Longhua

518000 Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Ugreen Group GmbH

Prinzenallee 1

40549 Düsseldorf, Niemcy

support@ugreen.com

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl / www.innpro.pl

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.