

# karta informacyjna produktu

|                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Znak towarowy                                                                                                                                                       | Electrolux         |
| Model                                                                                                                                                               | LFP626AK 942022926 |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok)                                                                                                                                    | 48,3               |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                                                                    | A                  |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                                                                                    | 30.8               |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                                                                             | A                  |
| Sprawność oświetlenia (lux/W)                                                                                                                                       | 49.3               |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                                                                        | A                  |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)                                                                                                                         | 75,1               |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                                                                                      | C                  |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)                                                    | 220/600            |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)                                                                                                 | -                  |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A)) | 46/68              |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))                                               | -                  |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)                                                                                                                  |                    |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)                                                                                                                |                    |

## INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

| Nazwa                                                                                             | Symbol              | Wartość               | Jedn. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Identyfikator modelu                                                                              |                     | LFP626AK<br>942022926 |       |
| Roczne zużycie energii                                                                            | AEC <sub>hood</sub> | 48,3                  | kwh/r |
| Współczynnik upływu czasu                                                                         | f                   | 0.9                   |       |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                  | FDE <sub>hood</sub> | 30.8                  |       |
| Wskaźnik efektywności energetycznej                                                               | EEl <sub>hood</sub> | 51.7                  |       |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy                                 | QBEP                | 348.1                 | m3/h  |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy                                           | PBEP                | 439                   | Pa    |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza                                                          | Q <sub>max</sub>    | 600.0                 | m3/h  |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy                                                    | WBEP                | 138,0                 | W     |
| Moc nominalna systemu oświetlenia                                                                 | WL                  | 4,0                   | W     |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej | E <sub>middle</sub> | 197                   | lux   |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania                                                             | P <sub>s</sub>      |                       | W     |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia                                                           | P <sub>o</sub>      |                       | W     |
| Poziom mocy akustycznej                                                                           | LWA                 | 68                    | dB    |

**EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych**

**EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych**

**EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy**

**Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:**

- Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Zastosować maksymalną średnicę kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.