


Przenośny klimatyzator
Instrukcja obsługi



SKU:PAC004-12KWG-DEZX
Model:YAC-12CPB/PD1

Gratulujemy zakupu nowego produktu. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Dziękujemy za zakup!

Szanowny Kliencie

Witamy w naszej rodzinie. Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu doskonałej obsługi. Jeśli w zamówieniu brakuje jakichś elementów lub są one nieprawidłowe, lub jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania naszego klimatyzatora, **PROSIMY** o kontakt.

E-mail: support@homyd.com

Nasz zespół jest dostępny przez całą dobę, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, uwagi i wątpliwości. Państwa zadowolenie jest dla nas priorytetem. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu pozytywne wrażenia.

Nasz zespół jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, komentarze i wątpliwości. Państwa zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem. Chcemy zrobić wszystko jak należy, abys mógł dzielić się pozytywnymi doświadczeniami z innymi kupującymi na Amazon.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adressupport@homyd.com . Kontakt

I WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Podczas serwisowania, wymiany części i czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Uwaga: Sprawdź na tabliczce znamionowej, jaki rodzaj gazu chłodniczego jest używany w Twoim urządzeniu.
- Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń z czynnikiem chłodniczym.

Nie zaleca się przebijania obwodu chłodniczego urządzenia. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu utylizacji.

GWP (potencjał globalnego ocieplenia): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

- Ten hermetycznie zamknięty system zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
- INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA: Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że wtyczka jest dobrze i całkowicie podłączona do gniazdka. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazdka, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Wszelkie inne czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego ani urządzenia w pobliżu grzejnika, kaloryfera lub innego źródła ciepła. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód z uziemieniem podłączonym do uziemionego styku lub płytki uziemiającej. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka. W żadnym wypadku nie należy odcinać ani usuwać uziemionego styku lub płytki uziemiającej z tej wtyczki.
- Urządzenie należy używać lub przechowywać w taki sposób, aby było chronione przed wilgocią, np. kondensacją, rozpryskami wody itp. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie należy zawsze transportować w pozycji pionowej i podczas użytkowania ustawiać na stabilnej, równej powierzchni. Jeśli urządzenie było transportowane w pozycji leżącej, należy je ustawić w pozycji pionowej i pozostawić odłączone od zasilania na 6 godzin.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy zawsze używać przełącznika na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania. Nie należy uruchamiać ani zatrzymywać urządzenia poprzez podłączenie lub odłączenie przewodu zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy dotykać przycisków na panelu sterowania mokrymi lub wilgotnymi palcami.
- Nie używaj niebezpiecznych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia ani nie dopuszczaj do ich kontaktu z urządzeniem. Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni, do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie miękkiej ściereczki. Nie używaj wosku, rozcieńczalnika ani silnych detergentów. Nie używaj urządzenia w obecności łatwopalnych substancji lub oparów, takich jak alkohol, środki owadobójcze, benzyna itp.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, wydziela dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie czyść urządzenia wodą. Woda może dostać się do urządzenia i uszkodzić izolację, stwarzając zagrożenie porażeniem prądem. Jeśli woda dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Do podnoszenia i instalacji urządzenia należy zaangażować co najmniej dwie osoby.
- Podczas podłączania lub odłączania urządzenia należy zawsze chwytać za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie należy zainstalować na stabilnej, równej podłodze, która wytrzyma obciążenie do 110 funtów (50 kg). Instalacja na słabej lub nierównej podłodze może spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.
- Jeśli urządzenie posiada funkcję Wi-Fi, moc transmisji wynosi mniej niż 20 dBm, a zakres częstotliwości radiowej wynosi 2412 MHz-2472 MHz.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub wykwalifikowanego specjalisty, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Zgodnie z normą IEC:

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub wykwalifikowanego specjalisty, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

WAŻNE – METODA UZIEMIENIA

Produkt ten jest fabrycznie wyposażony w przewód zasilający z trójbolcową wtyczką z uziemieniem. Należy go podłączyć do odpowiedniego gniazdka z uziemieniem zgodnie z Krajowymi przepisami elektrycznymi oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Jeśli obwód nie posiada gniazdka z uziemieniem, obowiązkiem klienta jest wymiana istniejącego gniazdka zgodnie z Krajowymi przepisami elektrycznymi oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. W żadnym wypadku nie wolno odcinać ani usuwać trzeciego bolca uziemiającego. Nigdy nie używaj przewodu, wtyczki ani urządzenia, jeśli wykazują one jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Nie używaj urządzenia z przedłużaczem, chyba że został on sprawdzony i przetestowany przez wykwalifikowanego dostawcę urządzeń elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie wtyczki z uziemieniem może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń osób związanych z urządzeniem. W razie wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem.


POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy:






- Napięcie zasilania sieciowego odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.
- Gniazdko elektryczne i obwód elektryczny są odpowiednie dla urządzenia.
- Gniazdko sieciowe pasuje do wtyczki. Jeśli tak nie jest, należy wymienić wtyczkę.
- Gniazdko sieciowe jest odpowiednio uziemione. Nieprzestrzeganie tych ważnych instrukcji bezpieczeństwa zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

OPIS

1. Panel sterowania
2. Uchwyt (po obu stronach)
3. Kółka
4. Deflektor
5. Odbiornik pilota zdalnego sterow
6. Kratka wlotowa
7. Środkowy odpływ
8. Kratka wylotu powietrza
9. Kratka wlotowa
10. Uchwyt wtyczki
11. Odpływ skraplacza
12. Kabel zasilający



AKCESORIA

PARTS	NAME	QUANTITY	
	Hose inlet Exhaust hose Hose outlet	1 set	x1 x1 x1
	Window slider without hole (A) Window slider with hole (B)	1 set	x1 x1
	Bolts: Metal locking screw		x2
	Remote Control Battery(AAA 1.5V)		x1 x2
	Drainage hose		x1

UWAGA:

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Urządzenie użytkownika może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach. Przed użyciem należy wyjąć wszystkie akcesoria z opakowania.

INSTRUKCJA INSTALACJI WYCIĄGANIE GORĄCEGO POWIETRZA

PL

Podczas korzystania z urządzenia w trybie chłodzenia gorące powietrze z wymiennika ciepła musi być całkowicie usuwane z pomieszczenia.


- Zespół kanału wyciągowego został zmontowany i nie wymaga ponownego podłączenia. Proszę sprawdzić. (rys. 1)

Jeśli stwierdzisz, że złącze jest luźne lub wypadło, można je zamocować i podłączyć zgodnie z rys. 2 i rys. 3.

1 .Rozciągnij obie strony węża (rys. 1) i przykręć wlot węża (rys. 3).

2 .Rozciągnij drugą stronę węża i przykręć ją do wylotu węża (rys. 3).

- Zamontować wlot węża w urządzeniu (rys. 4).
- Przymocuj wylot węża do zestawu suwakowego okna i uszczelnij. (Rys. 5 i 6).



Zestaw suwaków okiennych został zaprojektowany tak, aby pasował do większości standardowych okien pionowych i poziomych, jednak w przypadku niektórych typów okien może być konieczne zmodyfikowanie niektórych aspektów procedury montażu. Zestaw suwaków okiennych można przymocować za pomocą śrub.


UWAGA: Jeśli otwór okienny jest mniejszy niż minimalna długość zestawu do przesuwania okien, należy przyciąć koniec bez uchwytu tak, aby pasował do otworu okiennego. Nigdy nie wycinaj otworu w zestawie do przesuwania okien.

MONTAŻ ZESTAWU SUWAKÓW OKIENNYCH

PL

1:Części:

- A) Suwak okienny bez otworu
- B) Suwak okienny z jednym otworem
- C) Śruba/sworzeń



2: Montaż:



Wsuń panel B do panelu A i dopasuj do szerokości okna. Rozmiary okien są różne. Podczas dopasowywania szerokości okna upewnij się, że zestaw okienny nie ma żadnych szczelin ani pęcherzyków powietrza podczas wykonywania pomiarów.


3: Zablokuj śrubę/sworzeń

Wkręć śrubę/kotek w odpowiednie otwory. Dostosuj szerokość do wymagań okna, aby po montażu zestawu okiennego nie pozostały żadne szczeliny ani pęcherzyki powietrza.

LOKALIZACJA


- Urządzenie należy umieścić na stabilnym podłożu, aby zminimalizować hałas i wibracje. Aby zapewnić bezpieczne i stabilne ustawienie, należy umieścić urządzenie na gładkiej, równej podłodze, wystarczająco wytrzymałej, aby utrzymać urządzenie.
- Urządzenie jest wyposażone w kółka ułatwiające ustawienie, ale należy je przemieszczać wyłącznie po gładkich, płaskich powierzchniach. Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania urządzenia po powierzchniach pokrytych wykładziną dywanową. Należy zachować ostrożność i chronić podłogi podczas przemieszczania urządzenia po podłogach drewnianych. Nie należy próbować przemieszczać urządzenia po przedmiotach.
- Urządzenie musi być umieszczone w zasięgu gniazdka z uziemieniem o odpowiedniej mocy.
- Nie umieszczaj żadnych przeszkód wokół wlotu lub wylotu powietrza urządzenia.
- Aby zapewnić wydajną pracę urządzenia, należy pozostawić co najmniej 45 cm wolnej przestrzeni wokół i nad urządzeniem.
- Wąż można przedłużyć, ale najlepiej jest utrzymać jego długość na minimalnym wymaganym poziomie. Należy również upewnić się, że wąż nie ma ostrych zagięć ani ugięć.





- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Przycisk timera | A. Symbol trybu |
| 2. Przycisk prędkości wentylatora | B. Symbol prędkości wentylatora |
| 3. Przycisk zmniejszania | C. Symbol trybu uśpienia |
| 4. Ekran wyświetlacza | D. Timer |
| 5. Przycisk zwiększania | |
| 6. Przycisk MODE | |
| 7. ON/OFF | |




WŁĄCZANIE URZĄDZENIA


Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, a następnie ustaw je w trybie czuwania. Naciśnij przycisk  , aby włączyć urządzenie. Pojawi się ostatnia funkcja aktywna w momencie wyłączenia urządzenia.

Tryb COOL

Idealny w upalne, parne dni, kiedy konieczne jest schłodzenie i osuszenie pomieszczenia.

Aby prawidłowo ustawić ten tryb:



- Naciśnij przycisk  kilka razy, aż pojawi się symbol  .
- Wybierz żądaną temperaturę 16°C-31°C (61°F-88°F), naciskając przycisk - lub +, aż wyświetli się odpowiednia wartość.
- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk  . Dostępne są cztery prędkości: wysoka/średnia/niska/automatyczna.



Najbardziej odpowiednia temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim wynosi od 24°C do 27°C (75°F do 81°F). Zaleca się jednak, aby nie ustawiać temperatury znacznie poniżej temperatury zewnętrznej. Różnica prędkości wentylatora jest bardziej zauważalna, gdy urządzenie pracuje w trybie wentylatora, ale może być niezauważalna w trybie chłodzenia.

Tryb FAN

Podczas korzystania z urządzenia w tym trybie nie ma potrzeby podłączania węża powietrznego.

- Naciśnij przycisk  kilka razy, aż pojawi się symbol „Wentylator”.
- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk  . Dostępne są trzy prędkości: wysoka/średnia/niska.




Tryb DRY

EN

Idealny do obniżania wilgotności w pomieszczeniu (wiosną i jesienią, w wilgotnych pomieszczeniach, w okresach deszczowych itp.). W trybie suszenia

urządzenie należy przygotować w taki sam sposób, jak w trybie chłodzenia, z podłączonym węzłem odprowadzającym powietrze, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Aby prawidłowo ustawić ten tryb:

- Naciśnij przycisk „☀” (Wybierz temperaturę) kilka razy, aż pojawi się symbol „Dry” (Susze )
- Wybierz docelową temperaturę w zakresie 16°C–31°C (61°F–88°F), naciskając przycisk - lub +, aż wyświetli się odpowiednia wartość.
- W tym trybie prędkość wentylatora jest wybierana automatycznie przez urządzenie i nie można jej ustawić ręcznie.

Tryb automatyczny

Urządzenie automatycznie wybiera tryb chłodzenia lub wentylacji. Aby prawidłowo ustawić ten tryb:

- Naciskaj  kilka razy, aż na ekranie pojawi się poniższy obrazek:



- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk „”.

Dostępne są cztery prędkości: wysoka / średnia / niska /

automatyczna.


Jeśli urządzenie jest modelem tylko chłodzącym, pracuje ono w trybie wentylatora, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 23°C (73°F), oraz w trybie chłodzenia, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 25°C (77°F).

USTAWIANIE TIMERA


-Timer ten może być używany do opóźnienia uruchomienia lub wyłączenia urządzenia, co pozwala uniknąć marnowania energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

*Programowanie uruchomienia


- Włącz urządzenie, wybierz żądany tryb, na przykład tryb osuszania, wysoka prędkość wentylatora. Wyłącz urządzenie.

- Naciśnij przycisk „” (Ustawianie timera), ekran zacznie migać, naciśnij przycisk „-” / „+”, aby ustawić czas od 0,5 do 24 godzin.

- Po 5 sekundach bezczynności uruchomi się funkcja timera, a następnie zaświeci się symbol „Timer”.


- Naciśnij ponownie przycisk „”, aby anulować timer, a symbol „Timer” zniknie.

* Programowanie wyłączenia

- Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „” (Ustaw czas), a ekran zacznie migać.

- Naciśnij przycisk „-” / „+”, aby ustawić czas od 0,5 do 24 godzin.

- Po 5 sekundach bezczynności uruchamia się funkcja timera, a następnie zapala się symbol „Timer”.

- Naciśnij ponownie przycisk „”, aby anulować timer, a symbol „Timer” zniknie.



Funkcja LIGHT

Ta funkcja ma zastosowanie podczas snu w nocy. Gdy urządzenie jest włączone, można nacisnąć i przytrzymać przycisk „TIMER” przez 3 sekundy, a wszystkie wyświetlacze zostaną wyłączone. Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wszystkie wyświetlacze zostaną ponownie włączone.

Funkcja SWING

Ta funkcja porusza deflektorami w celu regulacji kierunku przepływu powietrza.

Aby prawidłowo ustawić tę funkcję:

- Wybierz tryb pracy (chłodzenie, osuszanie, wentylacja lub ogrzewanie) zgodnie z powyższym opisem.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję automatycznego obrotu w lewo i w prawo, a deflektor poziomy można przesunąć ręcznie.
- Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk „” przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję automatycznego obrotu.

Zmiana jednostki temperatury

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij jednocześnie przyciski „-” / „+” i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby zmienić jednostkę temperatury.

Na przykład:

Przed zmianą, w trybie chłodzenia, ekran wyświetla obraz jak na rys.



Fig.9





Fig.10

9. Po zmianie, w trybie chłodzenia, ekran wyświetla obraz jak na rys.

10.

AUTODIAGNOZA

Urządzenie posiada system autodiagnostyki, który identyfikuje szereg usterek. Komunikaty o błędach są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

JEŚLI WYŚWIETLA SIĘ	CO NALEŻY ZROBIĆ?
 AWARIA SONDY (uszkodzenie czujnika)	Jeśli pojawi się ten komunikat, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.
 Wysoki poziom wody (zbiornik bezpieczeństwa pełny)	Opróżnij wewnętrzny zbiornik bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafie „Czynności na koniec sezonu”.


	Ikona obszaru wyświetlacza			
		Tryb chłodzenia		Prędkość wentylatora
		Tryb osuszania		Światło
		Tryb wentylatora		Zabezpieczenie przed dziećmi
		Tryb ogrzewania (nieefektywny)		Timer włączony
		Tryb inteligentny		Wyłączony timer
		Sygnal		Tryb uśpienia
		Wyświetlanie cyfr temperatury lub godzin		Turbo
		Temperatura w °C lub °F		Swing
	Ikona przycisku			
	Przycisk włączania/wyłączania		Przycisk Turbo	
	Przycisk zwiększania		Przycisk trybu	
	Przycisk zmniejszania		Przycisk Swing	
	Przycisk timera		Przycisk uśpienia	
	Przycisk Light		Przycisk prędkości wentylatora	

V Skieruj pilota w stronę odbiornika na urządzeniu.

V Pilot nie może znajdować się dalej niż 7 metrów od urządzenia (bez przeszkód między pilotem a odbiornikiem).

V Z pilotem należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością. Nie należy go upuszczać ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

V Jeśli pilot nie działa, wyjmij baterię i włóż ją ponownie.



WŁOŻENIE LUB WYMIANA BATERII

PL

- Zdejmij pokrywę z tyłu pilota;
- Włóż dwie baterie „AAA” 1,5 V w odpowiedniej pozycji (zobacz instrukcje wewnątrz komory baterii);
- Załóż pokrywę z powrotem na pilota.



UWAGA:

V W przypadku wymiany lub utylizacji pilota zdalnego sterowania należy wyjąć baterie i zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.






V Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).

V Nie wyrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać.


V Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

Tryb COOL

Idealny w upalne, parne dni, kiedy potrzebujesz schłodzić i osuszyć pomieszczenie. Aby prawidłowo ustawić ten tryb:

- Naciskaj przycisk „” (Tryb chłodzenia) tyle razy, aż pojawi się symbol „” (Tryb chłodzenia).
- Wybierz docelową temperaturę 16°C-31°C (61°F-88°F), naciskając przycisk „” lub „”, aż wyświetli się odpowiednia wartość.
- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk .

Dostępne są trzy prędkości: wysoka / średnia / niska / automatyczna.







Low	Med	High	Auto
			Loop dynamic display

Najbardziej odpowiednia temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim wynosi od 24°C do 27°C (75°F do 81°F). Zaleca się jednak, aby nie ustawiać temperatury znacznie poniżej temperatury zewnętrznej. Różnica prędkości wentylatora jest bardziej zauważalna, gdy urządzenie pracuje w trybie FAN, ale może być niezauważalna w trybie COOL.

Tryb FAN

Podczas korzystania z urządzenia w tym trybie nie ma potrzeby podłączenia węża powietrznego.

- Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk „”, aż pojawi się symbol .
 - Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk .
- Dostępne są dwie prędkości: wysoka / średnia / niska.






Tryb DRY

Idealny do obniżania wilgotności w pomieszczeniach (wiosną i jesienią, w wilgotnych pomieszczeniach, w okresach deszczowych itp.). W trybie suszenia




trybie urządzenie należy przygotować w taki sam sposób, jak w trybie chłodzenia, z podłączonym węzłem odprowadzającym powietrze, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Aby prawidłowo ustawić ten tryb:

- Nacisnąć przycisk „” kilka razy, aż pojawi się symbol  pojawi się symbol.
- W tym trybie prędkość wentylatora jest wybierana automatycznie przez urządzenie i nie można jej ustawić ręcznie.



Tryb automatyczny


- Naciskaj przycisk „” kilka razy, aż pojawi się symbol .
 - Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk .
- . Dostępne są trzy prędkości: wysoka / średnia / niska / automatyczna.



Jeśli urządzenie jest modelem tylko chłodzącym, pracuje ono w trybie wentylatora, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 23°C (73°F), a w trybie chłodzenia, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 25°C (77°F).

- Wyświetlacz na panelu sterowania:



Wyświetlacz będzie wyświetlał komunikat „circulating” (cyrkulacja).




Jeśli urządzenie jest modelem chłodzącymi ogrzewania, urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 18°C (64°F), w trybie wentylatora, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi od 20°C (68°F) do 23°C (73°F), oraz w trybie chłodzenia, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 25°C (77°F).

Funkcja SLEEP

Ta funkcja jest przydatna w nocy, ponieważ stopniowo zmniejsza działanie urządzenia. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję:

- Wybierz tryb chłodzenia lub ogrzewania zgodnie z powyższym opisem.
- Naciśnij przycisk „”, a pojawi się symbol „”.
- Po wybraniu funkcji uśpienia ekran zmniejsza jasność, a prędkość pracy jest niska.



Funkcja SLEEP utrzymuje optymalną temperaturę w pomieszczeniu bez nadmiernych wahań temperatury lub wilgotności, zapewniając cichą pracę. Prędkość wentylatora jest zawsze niska, a temperatura i wilgotność w pomieszczeniu zmieniają się stopniowo, aby zapewnić najwyższy komfort.



W trybie CHŁODZENIA wybrana temperatura wzrośnie o 1°C (1°F) na godzinę w ciągu 2 godzin. Nowa temperatura będzie utrzymywana przez kolejne 6 godzin. Następnie urządzenie wyłączy się.


Funkcję SLEEP można wyłączyć w dowolnym momencie podczas pracy, naciskając przycisk „Sleep”, „Mode” lub „fan speed”.

W trybach DRY, COOL i HEAT funkcja SLEEP jest nadal dostępna.


Funkcja SWING

Ta funkcja porusza deflektorami w celu dostosowania kierunku przepływu powietrza. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję:

- Wybierz tryb pracy (chłodzenie, osuszanie, wentylacja) zgodnie z powyższym opisem.
- Naciśnij przycisk , aby wybrać poziomą żaluzję, która automatycznie przesunie się w lewo i w prawo.
- Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć tę funkcję.



Zmiana jednostki temperatury

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „”, aby zmienić jednostkę temperatury.

Na przykład:

Przed zmianą, w trybie chłodzenia, ekran wyświetla obraz jak na rys.

9. Po zmianie, w trybie chłodzenia, ekran wyświetla obraz jak na rys. 10.



Fig.9












Fig.10













USTAWIANIE TIMERA

-Ten timer może być używany do opóźniania uruchamiania lub wyłączenia urządzenia, co pozwala uniknąć marnowania energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

Programowanie uruchomienia

- Włącz urządzenie, wybierz żądany tryb, na przykład chłodzenie, 24°C, wysoka prędkość wentylatora. Wyłącz urządzenie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk „” (programowanie), na ekranie wyświetlą się godziny, symbol „” (uruchomienie opóźnione) i symbol „” (wyłączenie opóźnione) będą migać (rys. 3).
- Nacisnąć  lub przycisk „”, aż wyświetli się odpowiedni czas.
- Naciśnij ponownie przycisk  ponownie, timer zostanie aktywowany, a na ekranie wyświetlą się symbole „” (fig. 4).
- Naciśnij ponownie przycisk „” lub przycisk „”, a timer zostanie wyłączony, a symbol zniknie z ekranu.



Programowanie wyłączenia

- Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk „” (wyłączenie automatyczne), na ekranie wyświetlą się godziny, a symbole   i  będą migać (rys. 5).
- Naciśnij przycisk  lub , aż wyświetli się odpowiedni czas.
- Naciśnij ponownie przycisk  ponownie, timer zostanie aktywowany, a na ekranie wyświetlą się symbole „” i „” (rys. 6).
- Naciśnij ponownie przycisk „” lub przycisk „”, aby anulować działanie timera, a symbol  „, zniknie z ekranu.

I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Aby uzyskać najlepsze wyniki pracy urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Zamknij okna i drzwi w pomieszczeniu, które ma być klimatyzowane (rys. 14). W przypadku instalacji powstałej należy pozostawić drzwi lekko uchylone (na około 1 cm), aby zapewnić prawidłową wentylację.
- Chronić pomieszczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, częściowo zasłaniając zasłony i/lub rolety, aby urządzenie było znacznie bardziej ekonomiczne w eksploatacji (rys. 15);
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu;
- Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza urządzenia. Zmniejszony przepływ powietrza spowoduje słabą wydajność i może uszkodzić urządzenie (rys. 16).
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma źródeł ciepła;
- Nigdy nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych pomieszczeniach (np. pralniach).
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na równej powierzchni. W razie potrzeby umieść blokady kółek pod przednimi kołami.



METODA ODPROWADZANIA WODY

W przypadku nadmiernego skraplania się wody wewnątrz urządzenia, urządzenie przestaje działać i wyświetla komunikat „HL” (Wysoki poziom wody). Oznacza to, że skroplona woda musi zostać spuszczone zgodnie z poniższą procedurą:

Ręczne odprowadzanie wody (rys. 17)



W miejscach o wysokiej wilgotności może być konieczne spuszczenie wody. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Umieść miskę spustową pod dolną zatyczką spustową. Patrz schemat.
- Wyjmij dolną zatyczkę spustową.
- Woda zostanie spuszczone i zgromadzi się w misce ociekowej (nie wchodzi w skład zestawu).
- Po spuszczeniu wody należy ponownie zamocować dolną zatyczkę spustową.
- Włącz urządzenie.

Ciągłe odprowadzanie wody (rys. 18)


Podczas korzystania z urządzenia w trybie osuszacza zaleca się ciągłe odprowadzanie wody. 1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Wyjmij korek spustowy. Podczas tej czynności może wylać się trochę wody, więc przygotuj miskę, żeby ją zebrać.
- Podłącz wąż spustowy (1/2" lub 12,7 mm, może nie być dostarczony). Patrz schemat.
- Wodę można w sposób ciągły odprowadzać przez wąż do odpływu podłogowego lub wiadra.
- Włącz urządzenie.



UWAGA

Należy upewnić się, że wysokość i przekrój węża spustowego nie są większe niż wysokość i przekrój odpływu, ponieważ w przeciwnym razie zbiornik wody może nie zostać opróżniony. (rys. 19 i rys. 20)

**Środkowe odprowadzanie wody**


Gdy urządzenie pracuje w trybie suszenia, można wybrać jeden z poniższych sposobów opróżniania. 1. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

2. Wyjmij korek spustowy (rys. A). Podczas tej czynności może wylać się trochę wody, więc przygotuj miskę, żeby ją zebrać.


3. Podłącz wąż spustowy (1/2" lub 12,7 mm, może nie być dostarczony). (rys. B)

4. Woda może być stale odprowadzana przez wąż do odpływu podłogowego lub wiadra.

5. Włącz urządzenie.



UWAGA: Należy upewnić się, że wysokość i przekrój węża spustowego nie są większe niż wysokość i przekrój odpływu, ponieważ w przeciwnym razie zbiornik wody może nie zostać opróżniony. (rys. 21 i rys. 22)



CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk na panelu sterowania lub pilocie, odczekać kilka minut, a następnie odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Urządzenie należy wyczyścić lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha suchą ściereczką.


- Nigdy nie myj urządzenia wodą. Może to być niebezpieczne.
- Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie należy rozpylać płynów owadobójczych ani podobnych środków.

CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA

Aby urządzenie działało wydajnie, należy czyścić filtr co miesiąc.

Filtr można wyjąć w sposób pokazany na rys. 23 poniżej.

Aby uniknąć ewentualnych skaleczeń, podczas wyjmowania lub ponownego zakładania filtra należy unikać dotykania metalowych części urządzenia. Może to spowodować ryzyko obrażeń ciała.




Aby usunąć nagromadzony kurz z filtra, użyj odkurzacza. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, zanurz go w ciepłej wodzie i kilkakrotnie wypłucz. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C (104°F). Po umyciu pozostaw filtr do wyschnięcia, a następnie zamocuj kratkę wlotową do urządzenia.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE SEZONU KONTROLE NA POCZĄTKU SEZONU

Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie są uszkodzone, a system uziemienia działa prawidłowo. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.


KONIEC SEZONU

Aby całkowicie opróżnić obwód wewnętrzny z wody, należy zdjąć nasadkę (rys. 24). Wylej całą pozostałą wodę do miski. Po całkowitym opróżnieniu nastaw ponownie nasadkę. Oczyszczyć filtr i dokładnie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.



Najbardziej rygorystyczne warunki pracy:
Tryb chłodzenia: 18°C-35°C (64°F-95°F) Tryb
ogrzewania: 10°C-25°C (50°F-77°F)

SKU	PAC004-12KWG-DEZX
Moc	12000 BTU
Napięcie	220-240 V/50 Hz
Waga netto	61,06 funta
Wymiary	41,9 (szer.) * 68,8 (wys.) * 35,8 (gf.) cm

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się	<ul style="list-style-type: none"> • Brak prądu • Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej • Wewnętrzne urządzenie zabezpieczające zadziałało 	<ul style="list-style-type: none"> • Poczekaj • Podłącz do sieci elektrycznej • Odczekaj 30 minut, jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym
Urządzenie działa tylko przez krótki czas	<ul style="list-style-type: none"> • W wężu odprowadzającym powietrze znajdują się zagięcia • Coś uniemożliwia odprowadzanie powietrza 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw węż odprowadzający powietrze w prawidłowej pozycji, tak aby był jak najkrótszy i nie miał zagięć, co pozwoli uniknąć tworzenia się wąskich gardeł • Sprawdź i usuń wszelkie przeszkody utrudniające odprowadzanie powietrza
Urządzenie działa, ale nie chłodzi pomieszczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Otwarte okna, drzwi i/lub zasłony 	<ul style="list-style-type: none"> • Zamknij drzwi, okna i zasłony, pamiętając o „wskazówkach dotyczących prawidłowego użytkowania” podanych powyżej
	<ul style="list-style-type: none"> • W pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła (piekarnik, suszarka do włosów itp.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyeliminuj źródła ciepła
	<ul style="list-style-type: none"> • Wąż odprowadzający powietrze jest odłączony od urządzenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Podłącz wąż odprowadzający powietrze do obudowy z tyłu urządzenia
	<ul style="list-style-type: none"> • Specyfikacja techniczna urządzenia nie jest odpowiednia dla pomieszczenia, w którym się znajduje 	<ul style="list-style-type: none"> • Przenieś klimatyzator do odpowiedniego pomieszczenia
Podczas pracy w pomieszczeniu pojawia się nieprzyjemny zapach	<ul style="list-style-type: none"> • Zatkany filtr powietrza 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść filtr zgodnie z powyższym opisem
Urządzenie nie działa przez około trzy minuty po ponownym uruchomieniu	<ul style="list-style-type: none"> • Wewnętrzne zabezpieczenie sprężarki uniemożliwia ponowne uruchomienie urządzenia przed upływem trzech minut od ostatniego wyłączenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Poczekaj. Opóźnienie to jest częścią normalnego działania
Na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat: 	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie posiada system autodiagnostyki, który pozwala zidentyfikować szereg usterek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zobacz AUTODIAGNOZA Rozdział



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madryt,
28947 Hiszpania



EVATOST CONSULTING LTD
Biuro 101 32 Threadneedle Street, Londyn, Wielka
Brytania, EC2R SAY contact@evatost.com

Nazwa firmy: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd. Adres firmy: Pokój
1322 E, No 1, Tongji Road, dzielnica Jiangbei, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang
315000

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt: Urządzenia te nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącymi lub ruchomymi elementami. Wentylatory i klimatyzatory z wirującymi elementami powinny być zabezpieczone osłonami, aby zapobiec obrażeniom.

- Urządzenia te nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącymi lub ruchomymi elementami.
- Wentylatory i klimatyzatory z wirującymi elementami powinny być zabezpieczone osłonami, aby zapobiec obrażeniom.

Ryzyko poparzenia i przegrzania: Grzejniki, farelki i inne urządzenia grzewcze mogą się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj powierzchni grzewczych bezpośrednio, aby uniknąć poparzeń. Upewnij się, że urządzenie nie jest zakryte materiałami łatwopalnymi (np. zasłonami, ubraniami), co może prowadzić do pożaru.

- Grzejniki, farelki i inne urządzenia grzewcze mogą się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj powierzchni grzewczych bezpośrednio, aby uniknąć poparzeń.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest zakryte materiałami łatwopalnymi (np. zasłonami, ubraniami), co może prowadzić do pożaru.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz urządzenia wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną. Nie używaj ich, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody ani nie używaj ich w wilgotnych miejscach, chyba że są one do tego przeznaczone (np. klimatyzatory z funkcją osuszania).

- Podłącz urządzenia wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną. Nie używaj ich, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody ani nie używaj ich w wilgotnych miejscach, chyba że są one do tego przeznaczone (np. klimatyzatory z funkcją osuszania).

Wentylacja i ustawienie urządzenia:Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni i ma zapewniony swobodny przepływ powietrza. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą prowadzić do przegrzania urządzenia.Grzejniki i klimatyzatory przenośne powinny być ustawione z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak meble czy dywany.

- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni i ma zapewniony swobodny przepływ powietrza. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą prowadzić do przegrzania urządzenia.
- Grzejniki i klimatyzatory przenośne powinny być ustawione z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak meble czy dywany.

Prawidłowe użytkowanie wody (dla klimatyzatorów):Jeśli urządzenie posiada zbiornik na wodę lub funkcję nawilżania, zawsze używaj czystej wody, a zbiornik regularnie czyść, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.W klimatyzatorach przenośnych z wylotem kondensatu upewnij się, że rurki odprowadzające wodę są prawidłowo podłączone.

- Jeśli urządzenie posiada zbiornik na wodę lub funkcję nawilżania, zawsze używaj czystej wody, a zbiornik regularnie czyść, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.
- W klimatyzatorach przenośnych z wylotem kondensatu upewnij się, że rurki odprowadzające wodę są prawidłowo podłączone.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane oraz że wszystkie zabezpieczenia i filtry są zamontowane.W przypadku klimatyzatorów przenośnych sprawdź, czy wyloty powietrza i wody są prawidłowo podłączone.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane oraz że wszystkie zabezpieczenia i filtry są zamontowane.

- W przypadku klimatyzatorów przenośnych sprawdź, czy wyloty powietrza i wody są prawidłowo podłączone.

Eksploatacja urządzenia:Ustaw urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian i innych przeszkód, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.W przypadku grzejników olejowych lub ceramicznych unikaj przenoszenia urządzenia podczas pracy.Klimatyzatory powinny być używane w odpowiednio zamkniętych pomieszczeniach, aby zwiększyć efektywność chłodzenia.

- Ustaw urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian i innych przeszkód, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- W przypadku grzejników olejowych lub ceramicznych unikaj przenoszenia urządzenia podczas pracy.
- Klimatyzatory powinny być używane w odpowiednio zamkniętych pomieszczeniach, aby zwiększyć efektywność chłodzenia.

Czyszczenie i konserwacja:Regularnie czyść filtry w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji, aby zapewnić ich efektywność i zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów i bakterii.Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest schłodzone (w przypadku urządzeń grzewczych).Używaj miękkiej ściereczki i delikatnych detergentów do czyszczenia powierzchni urządzeń.

- Regularnie czyść filtry w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji, aby zapewnić ich efektywność i zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów i bakterii.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest schłodzone (w przypadku urządzeń grzewczych).
- Używaj miękkiej ściereczki i delikatnych detergentów do czyszczenia powierzchni urządzeń.

Przechowywanie:Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, a w przypadku klimatyzatorów opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść wszystkie elementy.W modelach z wymiennymi filtrami przechowuj zapasowe filtry w suchym i czystym miejscu.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, a w przypadku klimatyzatorów opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść wszystkie elementy.
- W modelach z wymiennymi filtrami przechowuj zapasowe filtry w suchym i czystym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:**Zużyte urządzenia, filtry oraz elementy grzewcze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.Klimatyzatory i urządzenia chłodzące zawierające czynniki chłodnicze wymagają utylizacji w specjalistycznych punktach.
- Zużyte urządzenia, filtry oraz elementy grzewcze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.

- Klimatyzatory i urządzenia chłodzące zawierające czynniki chłodnicze wymagają utylizacji w specjalistycznych punktach.
- Efektywność energetyczna: Ustaw termostat na optymalną temperaturę, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii. Zalecana temperatura to około 20–22°C zimą i 24–26°C latem. Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest potrzebne, lub skorzystaj z trybów oszczędzania energii, jeśli są dostępne.
- Ustaw termostat na optymalną temperaturę, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii. Zalecana temperatura to około 20–22°C zimą i 24–26°C latem.
- Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest potrzebne, lub skorzystaj z trybów oszczędzania energii, jeśli są dostępne.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, CN

support@euhomy.com

Przedstawiciel w UE: SUCCESS

COURIER SL CALLE RIO TORMES NUM.

1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,

Fuenlabrada 3 28947 Madrit Hiszpania

successservice2@hotmail.com