

Instrukcja - Osłony ochronne oraz przeciwśtoneczne

GG5 Larmor GEN5

Instrukcja montażu osłony ochronnej:

1. Wyczyść ekran LCD za pomocą nawilżanej ściereczki (znajdującej się pod wytłoczką wewnątrz opakowania). Wysusz ekran za pomocą mikrofibry. Nie używaj alkoholu ani żadnych detergentów.
2. Zdejmij folię ochronną oznaczoną numerem 1 (pomarańczową) z osłony. Dopasuj osłonę do wyświetlacza.
3. Kiedy osłona będzie już dobrze dopasowana przyciśnij ją do ekranu, aby ją zamocować. Jeżeli podczas „przyklejania” osłony pojawi się pęcherzyk powietrza, podnieś najbliższy róg osłony i przyklej go ponownie lub wypchnij pęcherzyk palcami w stronę boków osłony.

Demontaż osłony z wyświetlacza:

Powoli podnieś osłonę z wyświetlacza zaczynając od jednego z jej narożników. Jeżeli osłona pęknie w trakcie zdejmowania, warstwa zabezpieczająca nie dopuści do porysowania ekranu odpryskami.

Uwaga!

1. Pył i brud są przyczynami powstawania pęcherzyków powietrza pomiędzy osłoną i wyświetlaczem. Przed montażem osłony upewnij się, że ekran został dokładnie wyczyszczony.
2. Strona oznaczona pomarańczową naklejką pokryta jest warstwą silikonu o wysokiej adhezji. Nie odwracaj jej podczas instalacji osłony.
3. Nie dotykaj osłoną ekranu, jeżeli nie jest ona dokładnie wyrównana z ekranem.
4. Możesz odkleić, przesunąć i ponownie przykleić osłonę w trakcie instalacji. Nie zaleca się używania tej samej osłony na różnych urządzeniach.
5. Nie zginaj osłony podczas jej instalacji lub demontażu. Może to spowodować jej pęknięcie.
6. Uszkodzenia osłony powstałe podczas niepoprawnego montażu nie są brane pod uwagę w procesie reklamacyjnym.

Użytkowanie osłony przeciwśtonecznej:

1. Osłona przeciwśtoneczna wyposażona jest w magnes umożliwiający przyłączenie jej do osłony ochronnej Larmor GEN 5 zamocowanej na ekranie.
2. Aby otworzyć osłonę, pociągnij za dźwignię znajdującą się na jej spodzie.
3. Aby zamknąć osłonę, złóż panele boczne, a następnie opuść panel główny osłony.

